


**EASYMIG 140 е полуавтоматична машина, която съчетава процесите на заваряване MIG/MAG, с едра тел и MMA. Благодарение на удобния интерфейс настройките на напрежението и скоростта на проводника са улеснени. Ултралека, тя е лесна за пренасяне. EASYMIG 140 се препоръчва за заваряване на стомана, неръждаема стомана и алуминий.**



## Здраво качество на изработката

- Усилена механична структура.
- Подложки за абсорбиране на удари и вибрации.

## Вградено устройство за подаване на тел

- $\varnothing 100$  (1 кг) макари с тел.
- 2 ролки двигател
- Доставени ролки :
  - стомана : 0,8
  - без газ : 0,9


## MIG/MAG горелка

- Доставка се с подвижна горелка **150 A - 2,20 m**, предназначена за стомана.
- EURO горелка за бърз монтаж/демонтаж.

## Свързлек и преносим

- Тегло **7,8 кг.**
- Ергономична дръжка.

## Лесна настройка



- Избор на настройка на напрежението от **15 до 21 V.**
- Избор на скоростта на проводника от **3 до 9 m/min.**

## Опростен дисплей



- Двухцветен светодиод за индикация:
- Термична защита.
  - Захранване.

## MIG/MAG - MMA

- Диаметър на проводника  $\varnothing 0,6$  mm до  $0,8$  mm.
- Електрод  $\varnothing 1,6$  mm à  $3,2$  mm.

## Кабел за обръщане на полярността

- За заваряване **без газ.**

## Характеристики



Инверторна технология, която осигурява отлично качество на заваръчния ток и ниска консумация на електроенергия.



Може да заварява рутилови електроди . Antisticking (предотвратява залепването на електрода в началото).





Може да заварява :  
- MIG/MAG тел с газ  
- MIG/MAG сърцевинна тел без газ


## NO GAS готов за заваряване

Този процес позволява :

- Заваряване с едра тел (изисква смяна на полярността).
- Позволява заваряване на открито (не се влияе от вятъра.)
- Повишена преносимост поради липсата на газови бутилки.
- Идеален за работа на открито върху тънки метални листове.

## Включва

- **Заземителна скоба** (кабел 1,6 м / 16 мм<sup>2</sup>) 
- **Държач за електрод** (кабел 1,6 м / 10 мм<sup>2</sup>) 
- **Чанта за принадлежности**
  - Контактен крайник 0,9 мм.
  - Газова дюза " gas ".
  - Ключ за затягане на контактните крайници.
  - Газова тръба 1 м.
  - 2 скоби за газовата тръба.

50/60hz	AM	MMA I <sup>2</sup>	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
				GAS	NO GAS			I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)			
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8