

Με τεχνολογία inverter, το EXAGON 400 συνδυάζει MMA, MIG-MAG & TIG σε ένα μόνο μηχάνημα, προσφέροντας εξαιρετικές επιδόσεις συγκόλλησης. Διαθέτοντας προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και ενισχυμένη δομή, αυτός ο σταθμός εγγυάται μέγιστη παραγωγικότητα, ακόμη και στα πιο εχθρικά περιβάλλοντα. Ισχυρός, στιβαρός και ευέλικτος, ο EXAGON 400 φέρνει τη συγκόλληση στο επόμενο επίπεδο.

## ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΤΩΝ

Ευέλικτο χάρη στις 6 λειτουργίες του:

- **MMA** : βασικά, ρουτιλένια και κυτταρινούχα ηλεκτρόδια (έως  $\varnothing$  6 mm)
- **MMA Pulse** : ιδανικό για ανοδική κάθετη συγκόλληση
- **MIG / MAG** : συμπαγές σύρμα ( $\varnothing$  0,6/1,6 mm) και πυρηνοειδές σύρμα ( $\varnothing$  2.4 mm)
  - Συνεργείο υδρόψυκτο τροφοδότη σύρματος (προαιρετικά EXAFEED 4L)
  - εργοτάξιο τροφοδότη σύρματος (προαιρετικά NOMADFEED)
- **σκαλίσματα τόξου** με ηλεκτρόδιο άνθρακα (έως  $\varnothing$  6,4 mm),
- **TIG DC** με εκκίνηση ανύψωσης TIG.

## ΕΝΤΑΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ

Κατάλληλο για υπεράκτιες, ναυτικές και σιδηροδρομικές κατασκευές και μεταλλικά έργα:

- **Αυξημένη παραγωγικότητα** χάρη στον ισχυρό κύκλο λειτουργίας του (400A @ 60%).
- **Βελτιστοποιημένη ψύξη** χάρη στον αεροστεγή διάδρομο εξαερισμού που συμβάλλει στην απομόνωση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από τη σκόνη.

## INTUITIVE

- **Ορατή οθόνη**, ακόμη και όταν εκτίθεται στο φως του ήλιου.
- **Απλό περιβάλλον εργασίας** με εύκολα ρυθμιζόμενα κουμπιά και κουμπιά, προσαρμοσμένο σε χέρια με γάντια.
- Αποθηκεύει 50 προεπιλογές για κάθε διαδικασία.
- **Τηλεχειριστήριο** (προαιρετικά).

## ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ

- **VRD** (Voltage Reduction Device) για να μειώσει την τάση χωρίς φορτίο < 35V.
- **Κλειδωμένο πληκτρολόγιο** για προστασία από κακή χρήση.

## STURDY

- Ενισχυμένα πάνελ & ελαστικά μαξιλαράκια.
- 2 ατσάλινες λαβές για εύκολο χειρισμό.
- Κατάταξη IP 23 για εξωτερική χρήση.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ

Συμβατοί τροφοδότες καλωδίων:



EXAFEED  
032408



NOMADFEED  
036291



EXATIG  
013780



EXACOOL  
032422

Μονάδα ψύξης:



1000W  
5.5L

Καλώδιο σύνδεσης  
(υδρόψυκτο):



1,8 m 70 mm<sup>2</sup> 037243  
5 m 70 mm<sup>2</sup> 047617  
10 m 70 mm<sup>2</sup> 047624  
10 m 95 mm<sup>2</sup> 047631  
15 m 95 mm<sup>2</sup> 038448  
20 m 95 mm<sup>2</sup> 038455



Καροτσάκι  
037328



Καροτσάκι χειρός JOBSITE  
XL  
039568



Παραδίδεται χωρίς αξεσουάρ



Οι ρυθμίσεις είναι άμεσα ρυθμιζόμενες με δύο κουμπιά :



### Πρωτογενής ρύθμιση

- ρεύμα (MMA, TIG)
- τάση (MIG-MAG, σκαπάνη)



### Δευτερεύουσα ρύθμιση

- Δύναμη τόξου (MMA)
- Επαγωγή (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA	I <sub>2</sub> TIG	I <sub>2</sub> MIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C)	U <sub>0</sub>	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	•	•	•	•	•	•	•	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA