

Η ενσωματωμένη τεχνολογία του επιτρέπει μια σταθερή συγκόλληση. Ιδανικό για επαγγελματίες για τακτική και εντατική εργασία. Είναι επίσης ένα ελαφρύ μηχάνημα (4,2 kg) που μεταφέρεται εύκολα.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΟ 1,6 ΕΩΣ 4

- Συγκολλάει ηλεκτρόδια ρουτιλίου, χυτοσιδήρου και ανοξείδωτου χάλυβα.

"SCRATCH" TIG

- Για εργασίες σε λεπτά μεταλλικά φύλλα.




ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

- Άμεση εκκίνηση
- Υψηλή διείσδυση και σταθερότητα τόξου.




ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

- Χαμηλή κατανάλωση 16A-230V.
- Ανοχή στη διακύμανση του ρεύματος ή του μήκους του τόξου.
- Προστατευμένο και συμβατό με γεννήτρια 6Kw (7,5Kva).



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ


HOT START
Πρόσθετη ισχύς για την εκκίνηση του τόξου



ANTISTICKING
Μείωση του ρεύματος για την απελευθέρωση του ηλεκτροδίου



ARC FORCE
Στιγμιαία αύξηση του ρεύματος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Παραδίδεται σε κουτί που περιλαμβάνει:

- Σφιγκτήρας γείωσης
- Υποδοχή ηλεκτροδίου
- Λουράκι



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Σφυρί για σπασίματα
- Βούρτσα
- Δερμάτινη ποδιά συγκόλλησης
- Γάντια συγκόλλησης
- 50 χαλύβδινα ηλεκτρόδια \varnothing 2,0 mm

50/60 Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1t	MINI 20°					X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				∅1,6	∅2	∅2,5	∅3,2	∅4		I _A (60%)	X% (I ₂ max.)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60% @ 160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva	