

Ο κατακόρυφος φορτιστής GYSFLASH 123.12 CNT FV, ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε τοίχο ή σε ανελκυστήρα αυτοκινήτου, είναι ένας φορτιστής υψηλής ισχύος 120 A με τεχνολογία inverter. Επιτρέπει τη διατήρηση ενός μολύβδου 12 V ή λιθίου (Lithium-ion "standard" Lithium-Fer Phosphate) σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια των διαγνωστικών φάσεων. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς. Η συνδεσιμότητά του μέσω USB το καθιστά 100% παραμετροποιήσιμο.

4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση:** για μπαταρίες μολύβδου ή λιθίου 12 V από 5 έως 1500 Ah.
- **Διαγνωστικό:** υποστηρίζει μπαταρίες οχημάτων έως 120 A σε φάση διάγνωσης, σε συνεργεία συντήρησης.
- **Εκθεσιακός χώρος:** παρέχει αντιστάθμιση ισχύος κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενός οχήματος επίδειξης. Διαχειρίζεται επίσης τη βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας.
- **Tester:** Σας επιτρέπει τον έλεγχο της τάσης της μπαταρίας, αξιολογεί το σύστημα εκκίνησης (μπαταρία μίζας) και την κατάσταση του εναλλάκτη του οχήματος.

100% CONNECTED

- Προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση τρόπων και προφίλ φόρτισης μέσω USB.
- Αρχεία διαμόρφωσης προσαρμοσμένα στην εφαρμογή σας.
- Ανάκτηση του ιστορικού φόρτισης και των δεδομένων σε στικ USB και χρήση τους σε λογιστικό φύλλο.
- Σύνδεση πρόσθετων μονάδων (εκτυπωτή, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδων (SMC: Smart Module Connector).

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (ιόντων λιθίου "standard" φωσφορικού λιθίου-σιδήρου).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης σε **8 βήματα** (μόλυβδος) ή **9 βήματα** (λιθίο) χωρίς επίβλεψη.
- Ανάκτηση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- **FV Flexible Voltage**, ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 και 265 V.
- **Λειτουργία "Auto-Detect"** ξεκινά αυτόματα τη φόρτιση όταν μια μπαταρία συνδεθεί στο φορτιστή.
- **Λειτουργία "Auto-Restart"** σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με μνήμη των ρυθμίσεων.
- **έλεγχος και βαθμονόμηση των καλωδίων.**
- **κλειδώμα**, αποφεύγεται ο κίνδυνος ακατάλληλου χειρισμού, ιδανικό για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Διατίθενται έως **12 προφίλ φόρτισης**, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ Easy για απλοποιημένη φόρτιση, κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες μολύβδου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- **Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος:** προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα αποτροπής σπινθήρων.
- **Ανταλλάξιμες θρυαλλίδες** που προστατεύουν από κακή χρήση.
- **Αισθητήρας θερμοκρασίας** για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών συσκευών.

ΕΜΠΕΙΡΗ ΔΙΑΪΣΘΗΣΗ

- Συμπαγής και στιβαρή σχεδίαση με καρούλι καλωδίων στο μπροστινό μέρος.
- Μαξιλάρια για απορρόφηση κραδασμών και δονήσεων.
- Προαιρετική επιτοίχια στήριξη με συρόμενο σύστημα ή μαγνητική (MagnetFix 50).



Συνοδεύεται από:



Σφιγκτήρες
5 m - 25 mm²



Επιτοίχια
στήριξη



Διαισθητικό περιβάλλον εργασίας
διαθέσιμο σε 22 γλώσσες

ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



MagnetFix 50
029637



Καλώδιο REMA
025714



Καλώδιο NATO
025707

50/60 Hz		V	I _{charge}	Charge	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
100-127 V AC	2000 W	12 V	100 A	5 < 1500 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U₀} I _{U₀}	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	85 A	100 A	6.5	340 x 150 x 250	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
220-240 V AC			120 A						120 A							