

Το STARTIUM 680E είναι ένας αυτόματος φορτιστής/εκκινητής 12-24V με τροχούς. Ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και εγγυάται μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.

ΦΟΡΤΙΟ

12V
24V20-675 Ah
20-525 Ah

ΕΝΑΡΞΗ

12V
24V380 A
270 A

Αυτόματη φόρτιση: Φόρτιση χωρίς επίβλεψη με διατήρηση της τάσης στο τέλος του κύκλου (floating). Η συσκευή μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη στη μπαταρία του οχήματος με απόλυτη ασφάλεια.

100% φόρτιση: Το STARTIUM 680E φορτίζει όλους τους τύπους μπαταριών μολύβδου-οξέος: υγρές, gel, AGM, Start&Stop, ασβέστιο, VRLA, EFB, κ.λπ. σε **100%**

Ευφυής: Η συσκευή αυτή αναλύει συνεχώς την κατάσταση της υγείας της μπαταρίας και ρυθμίζει την ισχύ. Η ψηφιακή οθόνη δείχνει την τάση και το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας σας σε πραγματικό χρόνο.

Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: Δεν χρειάζεται να αποσυνδέσετε την μπαταρία του οχήματος. Δεν υπάρχει κίνδυνος σπινθήρων, επειδή δεν υπάρχει τάση στους σφιγκτήρες μέχρι να συνδεθούν με την μπαταρία.

Βαθιές εκφορτίσεις: Αυτή η συσκευή μπορεί να επαναφορτίσει βαριά αποφορτισμένες αλλά άθικτες μπαταρίες από 1V.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Λειτουργία που σας επιτρέπει να προγραμματίσετε μια φόρτιση με απόλυτη ασφάλεια, σε περίπτωση που λείπετε.

SOS ΑΝΑΚΤΗΣΗ ενσωματωμένη στον κύκλο φόρτισης για την αναγέννηση θειωμένων μπαταριών, εάν είναι απαραίτητο.

Αυτόματη εκκίνηση: Η συσκευή παρέχει ρεύμα μόνο όταν ανάβει η ανάφλεξη του οχήματος, εξαλείφοντας την ανάγκη για τηλεχειριστήριο.

Έξυπνη εκκίνηση: Η μίζα ανιχνεύει αυτόματα τις κατεστραμμένες ή θειωμένες μπαταρίες. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή δεν παρέχει ρεύμα για να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρονικά του οχήματος.



IWOU

Παρέχεται με:

- Καλώδια (κόκκινα 2,3m / μαύρα 2,3m)
- Μονωμένοι συνδετήρες

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

+ Αυτόματη επανεκκίνηση της λειτουργίας φόρτισης, αποθηκεύοντας τις τελευταίες ρυθμίσεις που χρησιμοποιήθηκαν.

+ Λειτουργία δοκιμής εναλλάκτη για τον γρήγορο εντοπισμό βλαβών.

+ Εμφάνιση βλαβών μέσω ψηφιακής οθόνης για μεγαλύτερη σαφήνεια και απλότητα.



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1			MIN. Ah MAX. Ah		I 60335-2-29 A	A 1v/c	A 0v/c	 Ασφάλεια	IP	 mm	 mm	 kg
230V	16A	2000W	12V 24V	20-675Ah 20-525Ah xml-ph-0	3 Boost Start	5-15-30-(45 boost)	380	550 I	200A	21	305x475x795	650x320x370	30

MADE in FRANCE

www.gys.fr