

GYSFLASH 101.12 CNT **FV**PN. 025790 - 2,5 m  
PN. 026988 - 5 m

Το GYSFLASH 101.12 CNT είναι ένας CONNECTED φορτιστής υψηλής ισχύος 100 A με τεχνολογία inverter. Μπορεί να διατηρήσει μια μπαταρία μολύβδου ή λιθίου 12 V σε απόλυτα σταθεροποιημένη τάση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάγνωσης. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς. Η συνδεσιμότητά του μέσω USB το καθιστά 100% παραμετροποιήσιμο.

## ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- **Φόρτιση:** για μπαταρίες 12 V, μολύβδου ή λιθίου (LFP) από 5 -1.200 Ah.
- **Παροχή ρεύματος Diag:** υποστηρίζει έως και 100 A για μπαταρίες 12 V για οχήματα που βρίσκονται σε φάση διάγνωσης.
- **Τροφοδοτικό εκθετηρίου:** παρέχει στην μπαταρία αντίσταση ρεύματος όταν χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά αξεσουάρ ενός οχήματος επίδειξης.
- **Tester:** σας επιτρέπει να ελέγχετε την κατάσταση της μπαταρίας, να αξιολογείτε το σύστημα εκκίνησης (μπαταρία εκκίνησης) καθώς και την κατάσταση της γεννήτριας του οχήματος.

## 100% CONNECTED

- Προσθέστε, διαγράψτε ή τροποποιήστε λειτουργίες και προφίλ φόρτισης μέσω κλειδιού USB.
- Εισαγωγή προκαθορισμένων αρχείων διαμόρφωσης προσαρμοσμένων στις διάφορες εφαρμογές φόρτισης.
- Ανάκτηση του ιστορικού και των δεδομένων φόρτισης σε κλειδί USB και χρήση τους σε λογιστικό φύλλο.
- Συνδέστε πρόσθετες μονάδες (εκτυπωτή, αναγνώστη γραμμωτού κώδικα κ.λπ.) μέσω της ειδικής υποδοχής μονάδας (SMC: Smart Module Connector).



Παρέχεται με καλώδια

2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	025790
5 m - 16 mm <sup>2</sup>	026988

## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (LFP).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης οκτώ σταδίων (μπαταρία μολύβδου) ή εννέα σταδίων (μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου) που επιτρέπει την αυτόνομη φόρτιση.
- Ανάκτηση βαθιά αποφορτισμένων μπαταριών >2 V (αυτόματη ανάκτηση SOS).

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **FV Flexible Voltage,** ο φορτιστής λειτουργεί με τάση τροφοδοσίας μεταξύ 85 - 265 V.
- Η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης ξεκινά αυτόματα τη φόρτιση όταν μια μπαταρία συνδεθεί στο φορτιστή.
- Η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης αποθηκεύει τις ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Επιθεώρηση και βαθμονόμηση καλωδίων, ο φορτιστής μπορεί να δεχτεί καλώδια έως 8 m σε 16 mm<sup>2</sup>.
- Η λειτουργία κλειδώματος αποφεύγει τον κίνδυνο ακατάλληλου χειρισμού, ιδανική για γκαράζ και εκθεσιακούς χώρους.
- Διατίθενται έως και 12 προφίλ φόρτισης, συμπεριλαμβανομένου ενός προφίλ Easy για απλοποιημένη φόρτιση, κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες μολύβδου.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστατεύει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος: προστατεύει από βραχυκύκλωμα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Ανταλλάξιμη ασφάλεια που προστατεύει τον φορτιστή από κακή χρήση.
- Αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών συσκευών.

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Ανθεκτική θήκη με μαξιλάρια απορρόφησης κραδασμών και κραδασμών.
- Χαμηλό ύψος (10,5 cm) για να περνάει ο φορτωτής κάτω από ένα όχημα.
- Χωρίς εξωτερικό εξερισμό για αθόρυβη λειτουργία και χωρίς διείσδυση σκόνης.

Διασθητικό περιβάλλον εργασίας  
διαθέσιμο σε 22 γλώσσες

## ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ

Ράφι τοίχου  
0555138 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572Θήκη μεταφοράς  
060432SPM : Μονάδα  
εκτυπωτή  
026919Καροτσάκι  
028890

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	⬆️	25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
100-127 V AC	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>U</sub> I <sub>U</sub>	8 step (Pb) 9 step (LiFePO4)	50 A	50 A	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A							75 A	66 A						