

Ο GYSFLASH vertical 32.12 PL είναι ένας πολυλειτουργικός φορτιστής 30 A για μπαταρίες μολύβδου 12 V και φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LiFePO4), ειδικά σχεδιασμένος για τοποθέτηση σε τοίχο ή ανελκυστήρα. Η λειτουργία "Showroom/Diag" του επιτρέπει την ασφαλή τροφοδοσία των οχημάτων σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ή κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής φάσης. Θα παρέχει τον καλύτερο κύκλο φόρτισης που συνιστάται για τη συντήρηση των πιο προηγμένων οχημάτων της αγοράς.

## ΔΙΠΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Μ'ΟΛΥΒΔΟΣ-ΟΞΥ & Λ'ΙΘΙΟ

- **Υψηλή απόδοση**, κύκλος λειτουργίας 30 A στο 100% (30°C).
- **Τεχνολογία χωρίς ανεμιστήρα**: κανένας εξωτερικός εξερισμός, καμία διείσδυση σκόνης.
- **Showroom Mode DIAG**, παρέχει στη μπαταρία αντιστάθμιση ρεύματος έως 30 A κατά τη χρήση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων ενός οχήματος επίδειξης και κατά τη φάση διάγνωσης σε συνεργεία συντήρησης.
- **Supply mode**, μετατρέπει το φορτιστή σε σταθεροποιημένη παροχή ρεύματος για τη διατήρηση μνήμης του οχήματος κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- **2 λειτουργίες φόρτισης**:  
Pb: για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου-οξέος 12 V από 15 Ah έως 375 Ah.  
LiFePO4: για τη φόρτιση μπαταριών φωσφορικού λιθίου-σιδήρου από 7 Ah έως 375 Ah.
- **3 ρεύματα φόρτισης**: 7 A, 15 A και 30 A. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το ρεύμα φόρτισης ανάλογα με την τεχνολογία και τη χωρητικότητα της μπαταρίας.



## ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος με αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
- Έλεγχος και βαθμονόμηση των καλωδίων για βέλτιστη φόρτιση της μπαταρίας (επαναβαθμονόμηση σε περίπτωση αλλαγής καλωδίου).

## 100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ Φ'ΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου (gel, AGM, υγρών, ασβεστίου κ.λπ.) και λιθίου (LFP).
- Ειδική καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων (μπαταρία μολύβδου) ή 8 βημάτων (μπαταρία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου) χωρίς επίβλεψη.
- Φορτίζει βαθιά αποφορτισμένες μπαταρίες από το χαμηλότερο επίπεδο των 2V.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.
- Απλοποιημένη διεπαφή για την αποφυγή σφαλμάτων του χρήστη.

## ΠΡΟΗΓΜ'ΕΝΗ ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚ'ΟΤΗΤΑ


- Συμπαγής και στιβαρή σχεδίαση με καρούλι καλωδίων στο μπροστινό μέρος.
- Μαξιλάρια για απορρόφηση κραδασμών και δονήσεων.
- Επιτοίχια τοποθέτηση με σύστημα ολίσθησης ή προαιρετικό μαγνήτη (MagnetFix).

### Παραδίδεται με



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Υποστήριξη  
MagnetFix  
029637



Αυτόματη επαναβαθμονόμηση σε περίπτωση αλλαγής καλωδίου.



2,5 m - 16 mm<sup>2</sup> 056503  
5 m - 16 mm<sup>2</sup> 054615  
8 m - 16 mm<sup>2</sup> 056572

50 / 60 Hz	500 W	I <sub>charge</sub> 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance	Zz <0.5 Ah/month	Ondulation/Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU <sub>0</sub> U	7 step 8 step	kg 3.0	30°C @100%	25°C @100%	mm 250 x 200 x 80	SOS recovery Automatic >2V	IP IP 23	↔ 2.2 m
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO <sub>4</sub> 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m