



Μονάδα συγκόλλησης με τεχνολογία inverter που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.



Η δυναμική τόξου του προϊόντος είναι μοναδική και επαναστατική στην αγορά.



Δυνατότητα συγκόλλησης όλων των τύπων ηλεκτροδίων: ρουτίλιο, βασικά, ανοξειδωτος χάλυβας, χυτοσίδηρος σε συνεχές ρεύμα.




Εύχρηστο χάρη στο χαμηλό βάρος (2,9 kg), τις μικρές διαστάσεις και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



## MMA

- ✓ **Άμεση εκκίνηση** χάρη στην υψηλή τάση χωρίς φορτίο.
- ✓ Σταθερή ισχύς συγκόλλησης .
- ✓ **Πολύ ομαλή τήξη** χάρη στο συνεχές ρεύμα.
- ✓ **Μη ευαίσθητη στις διακυμάνσεις του ρεύματος** ή στο μήκος του τόξου.
- ✓ **Πολύ καλή διείσδυση** και τέλεια σταθερότητα του τόξου.

130  
A



- Παραδίδεται σε πλαστικό κουτί με :
- Καλώδιο γείωσης (1,6m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)
  - Υποδοχή ηλεκτροδίου (2m /  $\varnothing$ 16mm<sup>2</sup>)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

**HOT START** : Αυξημένη ισχύς κατά την εκκίνηση.

**ANTI STICKING** : Αποτρέπει το κόλλημα του ηλεκτροδίου.

**ARC FORCE** : Άμεση αύξηση του ρεύματος σε δύσκολες καταστάσεις συγκόλλησης.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΈΝΑΝΤΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA						EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup> / cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
			$\varnothing$ 1,6	$\varnothing$ 2,0	$\varnothing$ 2,5	$\varnothing$ 3,2	$\varnothing$ 4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA