

Soldadura de descarga de condensadores de espárragos M4, M5 y M6

El GYSPOT ALU PRO FV está diseñado para enderezar piezas de carrocería de ALUMINIO.

La estación suelda espárragos para eliminar abolladuras e impactos (paneles de puertas, capós, etc.) sin decapar.

CARACTERÍSTICAS

● Control por microprocesador

Elección de dos modos :

- Tensión (ajustable de 50 V a 200V).
- Potencia ((ajustable de 0 a 10).

● Descarga del condensador 66 mF

Soldadura rápida (3 milisegundos).

● Pistola automática :

- La pistola no tiene gatillo, por lo que la soldadura se activa automáticamente cuando la punta se desliza en la pistola.

El peso está integrado en el arma.


- Ajuste manual de la fuerza del muelle

● Tensión flexible :

Funciona con una tensión de alimentación de entre 85 y 265 V.

Gracias a su alimentación «flexible», puede conectarse a una toma de 230 V-2 A o de 110 V-5 A.

FV FLEXIBLE
VOLTAGE



Suministrado con :

- Pistola automática con 3 pernos de puesta a tierra integrados.
- Caja de accesorios de desabollado de aluminio. (ALU BOX STANDART M4 050020)
- Mandril para espárragos de Ø 4 mm.

66 mF

CAPACITOR
DISCHARGE
WELDING

CARROS OPCIONALES



035836


Proliner alu PRO FV



074552

Speedliner alu Pro FV

Ajuste del muelle



3 espárragos de **latón** para mejorar el contacto y la estabilidad de la pistola durante la soldadura.

Los espárragos de latón con resorte se adaptan a todas las superficies.

50/60hz	I_2 MAX	ALU	U_2 V	A	I_{RMS} A			kg	cm
85 V - 265 V 1~	13 000 A	AUTOMATIC	50 > 200	5	-	OK	OK	14	21 x 24 x 36