



Comprobador multifunción preciso y simple de utilizar con pantalla LCD.

FUNCIONALIDADES

- **Batería de 12V** : comprueba la tensión y el estado de carga.
- **Arrancador 12V** : comprueba la tensión en arranque.
- **Alternador 12V** : comprueba la tensión en vacío y en carga así como la ondulación de corriente en carga.

ANÁLISIS INSTANTÁNEO

- Tensión de batería (4,5V a 16V)
- Potencia de arranque disponible
- Estado de carga y salud de la batería (%)

TECNOLOGÍAS DE LA BATERÍA

- Compatible con **2 tipos de baterías** al plomo de **4 a 150 Ah** :

- Baterías selladas VRLA / GEL / AGM
- Baterías LIQUIDO ESTÁNDAR

- **Rangos de funcionamiento** :

EN : 185 > 1125 CCA

DIN : 20 > 670 CCA

SAE : 40 > 1200 CCA

IEC : 25 > 790 CCA (norma internacional)

CA/MCA : 70 > 1440 CCA (batería marina)



Entregado en blister

PRECISO

La medida de resistencia dinámica minimiza la descarga de la batería e indica un resultado fiable y no falseado por:

- la carga de superficie
- consumo parásito (*luces, indicadores diversos, etc*)
- Fallo de contacto (*oxidación de bornes/terminales, terminales aflojados, etc*)

PRÁCTICO

- Pantalla LCD
- Protección contra las inversiones de polaridad
- Carcasa ABS (Resistente a los ácidos)
- Alimentación eléctrica: Sin pila, se alimenta gracias a la batería del vehículo.

		TEST				RESULT		mm		kg
Battery		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
12 V	4 > 150 Ah	•	• min 4.5 V	12 V	1 s	instant	120 x 79 x 227	50 cm	0.25	