

# CABLES DE ARRANQUE TIPO B

Ref. 056312 - 056329 - 056336 - 056343 - 056558

Los cables de arranque con pinzas aisladas son indispensables para arrancar todas las baterías de vehículos de difícil acceso. Garantizan un arranque seguro. La gama de cables GYS con pinzas aislantes cubre las corrientes de arranque de todos los vehículos motorizados desde 200 A hasta 1000 A. Largos y resistentes, estos cables se entregan con una bolsa para facilitar su almacenamiento y transporte.



056312  
**200 A**



056329  
**320 A**








056336  
**500 A**
















056343  
**700 A**



056558  
**1000 A**

		CABLES				PINZAS			 x 8	DIN 72553 
			CCA	100 % Cu		LATÓN	AISLADAS			
056312	<b>200 A</b>	10 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	no aplicable
056329	<b>320 A</b>	16 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	3 m	—	●	40 mm	—	●
056336	<b>500 A</b>	25 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	3.5 m	—	●	40 mm	—	●
056343	<b>700 A</b>	35 mm <sup>2</sup> (≈ Cu)	●	—	4.5 m	—	●	40 mm	—	●
056558	<b>1000 A</b>	50 mm <sup>2</sup>	—	●	4.5 m	●	●	35 mm	INCLUYE	no aplicable

	ESSENCE BENZINE PETROL	DIESEL																
056312	1.5l	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
056329	2.5l	—	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
056336	5.5l	3l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
056343	7l	4l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
056558	7l	4l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■