

Selle integreeritud tehnoloogia võimaldab stabiilset keevitust. Ideaalne professionaalidele regulaarseks ja intensiivseks tööks. See on ka kerge masin (4,2 kg), mida on lihtne kaasas kanda.

ELEKTROODID 1,6 KUNI 4

- Keevitab rutiilide, malmi- ja roostevaba terase elektroodid.

"SCRATCH" TIG

- Töötamiseks õhukestel metallplaatidel.




KAARE KVALITEET

- Hetkeline käivitamine
- Kõrge läbistavus ja kaare stabiilsus.




KONTROLLITUD VÕIMSUS

- Madal tarbimine 16A-230V.
- Talub voolu kõikumist või kaare pikkust.
- Kaitstud ja ühildub generaatoriga 6Kw (7,5Kva).



INVERTERTEHNOLOOGIA

HOT START
Täiendav võimsus kaare käivitamiseks



ANTISTICKING
Voolu vähendamine elektroodi vabastamiseks



ARC FORCE
Hetkeline voolu suurenemine



FUNKTSIOONID



Komplektis, mis sisaldab järgmist:

- Maandusklamber
- Elektroodihoidja
- Rihm



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Lõikamisvasar
- Pintsell
- Nahast keevitusvaip
- Keevituskindad
- 50 teraselektroodi Ø 2,0 mm

50/60 Hz	AM	I ₂ MMA (A)	1t	MINI 20°	X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)	U ₀	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)				
			Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4	I _A (60%)	X% (I ₂ max.)					
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60% @ 160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva