

GYSFLASH vertical 32.12 PL on spetsiaalselt seinale või tõstukile paigaldatav 30 A multifunktsionaalne laadija 12 V plii- ja liitium-raudfosfaataakudele (LiFePO₄). Selle "Showroom/Diag"-režiim võimaldab sõidukite ohutut tootlustamist autokauplustes või diagnostika ajal. See annab parima laadimistsükli, mida soovitatakse turul olevate moodsaimate sõidukite hooldamiseks.

TOPELTTEHNOLOOGIA: PLII JA LIITIUM

- **Kõrge kasuteguriga**, töötükkel 30 A 100% juures (30°C).
- **Ventilaatorita tehnoloogia**: ei ole välist ventilatsiooni, ei ole tolmu sissetungimist.
- **Showroom Mode DIAG**, tagab aku voolu kompenseerimise kuni 30 A ulatuses, kui kasutatakse näidissõiduki elektrilisi lisaseadmeid ja diagnostikafaasis hooldustöökodades.
- **Supply mode**, muudab laadija stabiliseeritud toiteallikaks, et säilitada sõiduki mälu aku väljavahetamisel.
- **2 laadimisrežiimid**:
Pb: 12 V pliiakude laadimiseks 15 Ah kuni 375 Ah.
LiFePO₄: liitium-raudfosfaataakude laadimiseks 7 Ah kuni 375 Ah.
- **3 laadimisvoolu**: 7 A, 15 A ja 30 A. Kasutaja saab laadimisvoolu valida vastavalt aku tehnoloogiale ja mahutavusele.



TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- Automaatne taaskäivitamine voolukatkestuse korral koos salvestatud seadistustega.
- Kaablite kontrollimine ja kalibreerimine aku optimaalseks laadimiseks (uuesti kalibreerimine kaabli vahetamise korral).

100% AUTOMAATNE LAADIMINE

- Pikendab plii- (geel-, AGM-, vedel-, kaltsium- jne.) ja liitiumakude (LFP) eluiga ja jõudlust.
- Spetsiifiline 7-astmeline laadimiskõver (pliiakud) või 8-astmeline (liitium-raudfosfaataakud) ilma järelevalveta.
- Laadib sügavalt tühjenenud akusid alates 2 V-st.

TURVALISUS

- Sõiduki pardaelektronika kaitse: kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- Automaatne ooterežiim, kui aku on lahti ühendatud.
- Integreeritud temperatuuriandur, et vältida elektronika ülekuumenemist.
- Lihtsustatud kasutajaliides kasutusvigade vältimiseks.

ARENENUD INTUITSIOON


- Kompaktne ja tugev konstruktsioon koos kaablrulliga ees.
- Padjad löökide ja vibratsioonide summutamiseks.
- Seinakinnitus libisemisega või valikulise magnetiga (MagnetFix).

Komplektis



ACCESSORIES (VALIKUD)

MagnetFix Support
029637



Automaatne
ümberkalibreerimine kaabli
vahetamise korral.

2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

50 / 60 Hz	500 W	Icharge 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance	Zz <0.5 Ah/month	Ondulation/ Ripple <150 mV Rms	Charging curve IU ₀ U	7 step 8 step	kg 3.0	30°C @100%	25°C @100%	mm 250 x 200 x 80	SOS recovery Automatic >2V	IP IP 23	↔ 2.2 m
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m