

Ühefaasiline täissuuruses 180A MIG/MAG keevitusseade. Ideaalne kasutamiseks üldises töökojas. Sobib suurepäraselt mitteintensiivseteks töödeks montaažiks, remondiks säilitab terase, roostevaba terase või alumiiniumi sektsiooni või lehe. Lihtne kasutada intuitiivset "SMART" juhtpaneeli.

MIG PROTSESSID: 2 IN 1

GAS Ø 0,6 - 1mm traat.

NO GAS Väliitingimustes keevitamiseks Ø 0,9 - 1,2mm traat.
komplekt nr gaz (041240)

PROFESSIONAALSED TARVIKUD

- Komplektis 150A taskulambiga (pikkus 3m). euro taskulambi ühendus lihtne traadi ja vooderdise vahetus.
- Võimas 40W mootor tagab ühtlase ja püsiva traadi kiiruse.
- Kasutamiseks Æ 200mm (5kg) ja 300 mm (15kg) traadirulliga.

ENERGIASÄÄSTLIK JA MUGAV

- Madal volutarve, ühendatav ühe 230V - 16A pistikupesa, (13A Suurbritannias)
- Seda saab kasutada 6KVA generaatoriga.

NUTIKAS JUHTPANEEL

Ideaalsed seaded on näidatud, valige lihtsalt kasutatava traadi tüüp ja läbimõõt, seejärel metalli paksus. SMART juhtpaneel võimaldab hõlpsasti seadistada pinget (4 positsiooni) ja traadi kiirust.



Reguleerige oma keevitusparameetrid mõne sekundiga intuitiivsete seadete abil.



Kaasas :

- 1 taskulamp 150 A (3m)
- Maanduskamber (3m)

ACCESSORIES

Taskulambi MB15 komplekt (150A) (ei kuulu komplekti)



Ref. 041226

Koostis:

- Kontaktotsikud:
- Ø0,6 M6 terasest/roostevabast terasest (x 5)
- Ø0,8 M6 terasest/roostevabast terasest (x 5)
- Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Kontaktotsikute toed 150A (x 3)
- Pihusti vedrud (x 5)
- Pihustid 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		0,6/0,8	0,8	I _A (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA	