



12V akkulaturi ja testeri, joka sopii sekä lyijy- että geeliakkuihin.



## AKKULATURI

- Automaattinen lataus ilman valvontaa.
- Säilyttää täyden latauksen 100 %:ssa Floating-prosessin avulla.
- 2 latausvirran tasoa (3,5 A / 7 A).
- Näkyvä lataustaso (3 LED-merkkivaloa).
- Käynnistysakuille 20-120 Ah.
- Ajoneuvon elektroniikan suojaus:
  - Ylijännitesuoja
  - Turvallinen lataus ilman akun irrottamista.



Integroitu säilytystila kaapeille ja kiinnittimille.











## TESTERI

- Lataustila näytetään 3 LED-merkkivalolla.

## KATTAVA SUOJAUS



- Suojaus napaisuuden kääntymistä, oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan.
- Äänivaroitus napaisuuden kääntymisen estämiseksi.
- Täysin eristetyt puristimet.

					Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)		IP		
50-60hz		12 V	MIN. Ah MAX.	Reg			fuse		cm	kg
230 V	150 W	12 V	20-120 Ah	2 A	10.5 A	3.5-7 A	15 A	20	12 x 17 x 29	3.2