

Conçu pour fonctionner exclusivement avec les générateurs EXAGON, le dévidoir séparé EXAFEED 4L permet de régler facilement les paramètres de soudage. Son interface intuitive et son dévidage ultra-précis offrent aux industriels une productivité maximale.

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

- **3 paramètres de soudage** ajustables directement en façade : Tension, Vitesse fil et Inductance.
- **Choix du comportement de la gâchette** : 2T et 4T.
- **Options de pointage** : SPOT et SPOT-DELAY.
- **5 paramètres avancés** : Pregaz, Ihotstart, Creep speed, Burnback et Postgaz.

UTILISATION INTENSIVE

- **Productivité élevée** grâce à son fort facteur de marche (500A @ 60%).
- Compatible avec les torches refroidies air et liquide.
- **Puissant motodévidoir** (100W) à régulation électronique.
- **4 galets entraînés** assurent un dévidage performant sur tout type de fil.

ERGONOMIQUE

- **Affichage courant/tension** durant et après le soudage (DMOS/QMOS).
- **Écran lisible** même par forte luminosité.
- **Interface simple** avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.
- **Éclairage interne LED** du motodévidoir et de la bobine.
- Mémorisation de 50 programmes.
- Clavier verrouillable évitant les erreurs de manipulations.
- Compatible torche Push-Pull (24V / 42V).
- Support torche intégré.
- Support élingage multipositions (en option).

ROBUSTE ET MOBILE

- Carrosserie renforcée & patins antidérapants.
- Enveloppe IP 23 pour une utilisation en extérieur.
- 4 anneaux pour l'élingage.
- Faisceaux de liaison air ou liquide jusqu'à 20m (en option).
- Kit roues ou skis pour faciliter le déplacement sur site (en options).
- Réglages à distance du dévidoir grâce à sa commande déportée de 10m (en option).



Livré sans accessoires



Réglage tension

Réglage Vitesse fil et Inductance

Paramètres avancés

ACCESSOIRES

Indispensable



EXAGON 400
010925



Chariot
037328



Faisceaux

	air	liquide
1.8 m 70 mm ²	-	037243
5 m 70 mm ²	047587	047617
10 m 70 mm ²	047594	047624
10 m 95 mm ²	047600	047631
15 m 95 mm ²	038349	038448
20 m 95 mm ²	038431	038455

ACIER / INOX		ALU	
air	liquide	air	liquide
450A 4m	500A 4m	350A 3m	500A 3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V	
air	liquide
240A (100%) 8m	
	038141




Manomètre
30l/min
041622
041219
041646

Kit roues
047020



Kit skis
047037



Commande déportée
047679



Support élingage
036277



U ₁₁		U ₁₂		Ømm		Ømm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	500A @ 60%	23	67.5x30x23 / 19
0.8	0.9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100W	1.0	1.2	400A @ 100%		
1.6	2.4								22.0				