

STARTIUM 680E je automatski 12-24V punjač/starter na kotačima. Upravljan mikroprocesorom, jamči maksimalnu učinkovitost i sigurnost.

NAPLATITI

12V
24V

20-675 Ah
20-525 Ah

POKRETANJE

12V
24V

380A
270 A



Automatsko punjenje: Punjenje je bez nadzora uz održavanje napona na kraju ciklusa (Plutajuće). Uređaj može ostati sigurno povezan s akumulatorom vozila.



100% napunjenost: Startium 680E osigurava 100% **napunjenost** svih vrsta olovnih baterija: tekuće, gel, AGM, Start&Stop, kalcijeve, VRLA, EFB...



Pametno: Ovaj uređaj kontinuirano analizira stanje baterije i regulira napajanje. Zahvaljujući digitalnom zaslону, napon i postotak napunjenosti vaše baterije prikazani su u stvarnom vremenu.



Zaštita ugrađene elektronike: Nema potrebe za isključivanjem akumulatora vozila. Nema opasnosti od iskrenja, nema napona na stezaljkama sve dok nisu spojene na bateriju.



Duboko pražnjenje: Ovaj uređaj može puniti jako ispražnjene, ali neoštećene baterije od 1V.



TIMER: Funkcija koja vam omogućuje programiranje punjenja u potpunosti sigurnosti, u slučaju odsutnosti.



SOS OPORAVAK integriran u ciklus punjenja za regeneraciju baterija koje su podvrgnute sulfatizaciji, ako je potrebno.



Automatsko pokretanje: Uređaj isporučuje struju samo kada je uključeno paljenje vozila, nema potrebe za daljinskim upravljanjem.



Pametno pokretanje: Starter automatski otkriva oštećene ili sulfatizirane akumulatora. U tom slučaju uređaj neće davati struju kako ne bi oštetio elektroniku vozila.



IWUOU

Isporučuje se sa:
• Kabeli (crveni 2,3 m / crni 2,3 m)
• Izolirana klijesta

DODATNE TEHNOLOGIJE








+ **Automatsko ponovno pokretanje funkcije punjenja uz spremanje zadnjih korištenih postavki.**

+ **Funkcija testiranja alternatora za brzo prepoznavanje anomalija.**

+ **Vizualizacija pogrešaka putem digitalnog zaslona za veću čitljivost i jednostavnost.**



CE - EN 60335-2-29

| 50/60 Hz | ja1 |  |  | MIN. Ah MAX. Ah |  | ja 60335-2-29 IMA | IMA 1v/c | IMA 0v/c |  | Osigurač | IP |  | mm |  | mm |  | kg |
|----------|-----|---|---|--------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--|----------|-------------|---|----|---|----|---|----|
| 230V | 16A | 2000 W | 12V | 20-675Ah | 3 Pojačani početak | 5-15-30-(45 boost) | 380 | 550 | 200A | 21 | 305x475x795 | 650x320x370 | 30 | | | | |
| | | | 24V | 20-525Ah | 3 Pojačani početak | 5-15-25-(35 boost) | 270 | 380 | | | | | | | | | |

Made in France

www.gys.fr