


 Jedinica za zavarivanje s inverterskom tehnologijom koju je pilotirao mikroprocesor.

 Dinamika luka proizvoda je jedinstvena i revolucionarna na tržištu.

 Može se koristiti sa svim vrstama elektroda: rutilna, osnovni, nehrđajući čelik, lijevano željezo u istosmjernoj struji.

 Vrlo praktičan, zahvaljujući maloj težini (4,1 kg), njegov jako smanjen volumen i vrlo nizak potrošnje (utikač 16A s AM osiguračem).



MMA


✓ **Trenutačno pokretanje** zahvaljujući vrlo visokom naponu praznog hoda.

✓ **Konstantna snaga zavarivanja.**

✓ **Vrlo glatko topljenje** zahvaljujući istosmjernoj struji.

✓ **Nije osjetljiv na fluktuacije struje napajanja** ili na duljinu luka.

✓ **Vrlo dobro prodiranje** i savršena stabilnost luka.



Isporučuje se u paketu s (ref. 030435) :

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Držać elektrode (2m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Techno 11 kaciga



Isporučuje se u koferu s (ref. 030077) :

- Kabel za uzemljenje (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Držać elektrode (2m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)

IMOVINA







HOT START: Povećana snaga pri pokretanju.

PROTIV LEPLJENJA: Sprječava lijepljenje elektrode.

SILA LUKA: Trenutačno povećanje ulazne struje teška situacija zavarivanja.



ZAŠTIĆEN PRILIKOM RADA NA GENERATORSKIM SETOVIMA I OD VARIJACIJA NAPONA NAPAJANJA (+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	  → MINI →  20"					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA