

Integrált technológiája egyenletes hegesztést tesz lehetővé. Ideális a szakemberek számára a rendszeres és intenzív munkához. Könnyű gép (4,2 kg), amelyet könnyű szállítani.

ELEKTRÓDÁK 1,6-TÓL 4-IG

- Rutil, öntöttvas és rozsdamentes acél elektródákat hegeszt.

"KARCOLÁS" TIG

- Vékony fémlapok megmunkálásához.




ÍV MINŐSÉGE

- Azonnali indítás
- Nagy behatolás és ívstabilitás.




TELJESÍTMÉNYVEZÉRELT

- Alacsony fogyasztás 16A-230V.
- Toleráns az áramingadozással vagy az ívhosszúsággal szemben.
- Védett és kompatibilis a 6Kw (7,5Kva) generátorral.



INVERTER TECHNOLOGIA

HOT START
Kiegészítő teljesítmény az ív indításához



ANTISTICKING
Az áram csökkentése az elektróda felszabadításához



ARC FORCE
Az áram pillanatnyi növekedése



FUNKCIÓK



Dobozos kiszerelésben szállítjuk, amely a következőket tartalmazza:

- Földelő bilincs
- Elektródatartó
- Szíj



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- forgácsoló kalapács
- kefe
- bőr hegesztő kötély
- hegesztőkesztyű
- 50 acél elektróda Ø 2,0 mm

50/60 Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1t	MINI 20°					X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X% (I ₂ max.)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	22	60% @ 160A	85A	14%	72V	11x17x27	4,2	6 Kw - 7,5 Kva	