

Az EASYMIG 160 egy félautomata hegesztőgép, amely kombinálja a MIG/MAG, a folyasztószeres huzal és az MMA hegesztési eljárásokat. A felhasználóbarát felületnek és a digitális kijelzőnek köszönhetően a feszültség és a huzalelőtölési sebesség beállításai gyorsan és egyszerűen beállíthatók és beállíthatók. Ultrakönnyű kialakítása rendkívül egyszerűvé teszi a munkaterületen való mozgást. Az EASYMIG 160 acél, rozsdamentes acél és alumínium hegesztésére ajánlott.



## Digitális kijelzők

- Feszültség
- Áram

## Könnyű beállítás



1. Állítsa be kézzel az ívdinamikát (MIG/MAG)
2. Válassza ki a huzalelőtölés sebességét 3-10 m/perc között (MIG/MAG)  
Válassza ki az elektródát (MMA)
3. Állítsa be a feszültséget 15-22 V közé (MIG/MAG)

## Ultrakönnyű és hordozható

- Súlya 10,1 kg
- Ergonomikus fogantyú

## Robusztus kialakítás

- Megerősített mechanikus szerkezet
- Gumi lábak az ütések elnyelésére / rezgések

## Integrált huzaladagoló

- Ø 100 (1 kg) huzaltekercsek
- Ø 200 (5 kg) huzaltekercsek
- Kéthengeres huzalelőtölő motor
- Mellékelt görgők:
  - Acél: 0,8
  - Gáz nélkül: 0,9

## MIG/MAG zseblámpa

- Levehető égővel (150 A - 2,20 m) acél megmunkálásához
- EURO zseblámpa a gyors össze- és szétszereléshez



## Egyszerűsített kijelző



- Két színű LED:
- Hővédelem figyelmeztető LED
  - Bekapcsolás LED

## MIG/MAG - MMA

- Drót átmérő  
Ø 0,6 mm - 0,8 mm
- Elektróda  
Ø 1,6 mm - 3,2 mm

## Polaritásváltó kábel

- NEM GÁZ-hegesztéshez.

## Jellemzők



Inverter technológia biztosítja kiváló hegesztőáram minőség és alacsony áramfogyasztás.



Alkalmos rutilelektrodákhoz. Tapadásgátló technológia (megakadályozza, hogy az elektróda a munkadarabhoz tapadjon)



alkalmas:  
- Gázrnyékolt, huzalos MIG/MAG hegesztés  
- Gázmentes, folyasztószeres huzalos MIG/MAG hegesztés

## NINCS hegesztésre kész GÁZ

Ez a folyamat lehetővé teszi:

- Hegesztés folyasztószeres huzallal (polaritásváltás szükséges).
- Lehetővé teszi a kültéri hegesztést (a szél nem befolyásolja).
- Fokozott hordozhatóság a gázpalackok hiánya miatt.
- Ideális kültéri munkákhoz vékony fémlemezeken.

## Magába foglalja

- Földelő bilincs (kábel 1,6 m / 16 mm<sup>2</sup>)
- Elektródatartó (kábel 1,6 m / 16 mm<sup>2</sup>)
- Tartozékdoz
  - Érintkezőcsúcs (0,9 mm)
  - Gázfúvóka
  - Érintkezési csavarkulcs
  - Gázcső (1 m)
  - Gázcső bilincs (x2)



50/60Hz	MMA I <sup>2</sup>	min > max	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		Electronic Control	0.8 - 0.9	0.8	EN60974-1 (40°C)		cm/kg			
			GAS	NO GAS				MIG	MMA				
230V 1~	16A	20 > 140A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	0.8 - 0.9	0.8	I <sub>A</sub> (60%) 95A	X% (I <sub>2</sub> max) 160A 20%	I <sub>A</sub> (60%) 90A	X% (I <sub>2</sub> max) 140A 20%	40x20x33 / 10.1