

Az EXAFEED 4L huzaladagolót kizárólag EXAGON generátorokkal való együttműködésre tervezték, és lehetővé teszi a hegesztési paraméterek teljes körű vezérlését. Intuitív kezelőfelülete és nagy pontosságú huzaladagolása ideális az ipari ügyfelek számára.

### OPTIMÁLIS MIG/MAG BEÁLLÍTÁSOK

- A feszültség, huzalsebesség és induktivitás az előlapról állítható.
- Beállíthatja a trigger módot : 2T és 4T.
- Spot módok : SPOT és SPOT-DELAY.
- 5 speciális beállítás : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback és Post-gas.

### INTENZÍV HASZNÁLAT

- Nagy munkaciklusú (500A @ 60%).
- Kompatibilis a levegő- és vízűtéses fáklyákkal.
- Erőteljes kerékhatás (100W) elektronikus szabályozással.
- 4 hajtógörgő biztosítja a hatékony huzaltovábbítást bármilyen huzaltípussal.

### ERGONÓMIA

- Megjeleníti az áram/feszültséget hegesztés közben és után (WPS/PQR).
- Fejlett kijelző, még erős fényben is látható.
- Egyszerű kezelőfelület: nagyméretű kezelőszervek kesztyűs kézzel is beállíthatók.
- Belső LED fény világítja meg a huzaladagolót és a huzaltekeresztet.
- 50 beállítás megjegyezhető.
- Zárható billentyűzet a visszaélések elleni védelem érdekében.
- Kompatibilis a Push-Pull zseblámpával (24V / 42V).
- Integrált zseblámpa-tartó.
- Többállású hevedertartó (opcionális).

### ROBUSZTUS ÉS MOBIL

- Megerősített fém tok és csúszásmentes gumipárnák.
- IP 23 besorolás kültéri használatra.
- 4 gyűrű/karika a felhúzáshoz.
- Összekötőkábelek (levegő vagy víz) akár 20m (opcionális).
- Kerekek vagy alátétek a fokozott mobilitás érdekében (opcionális).
- A beállítások 10 m-es kábeles távirányítóval módosíthatók (opcionális).

### KIEGÉSZÍTŐK



Csak az EXAGON 400-zal használható



Kocsi  
037328



Összekötőkábelek




	levegő	víz
1,8 m 70 mm <sup>2</sup>	-	037243
5 m 70 mm <sup>2</sup>	047587	047617
10 m 70 mm <sup>2</sup>	047594	047624
10 m 95 mm <sup>2</sup>	047600	047631
15 m 95 mm <sup>2</sup>	038349	038448
20 m 95 mm <sup>2</sup>	038431	038455

Acél / nemesacél		ALU	
levegő	víz	levegő	víz
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V	
	víz
240A (100%)	8m
	038141



Szabályozó  
30l/min  
 041622  
 041219  
 041646

Kerékkészlet  
047020



Tartóbetét készlet  
047037



Távirányító  
047679



Slings támogatás  
036277



Tartozékok nélkül szállítva



Feszültség  
beállítása

Drót sebesség  
/ induktivitás  
beállítása

Speciális  
beállítások

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Ø mm		Ø mm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300								
48V-2A	24V-1A	0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	100W	1.0 - 22,0	1.0 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19		