

Concepito specialmente per ricaricare le batterie 12V delle moto, moto d'acqua go-kart e tosaerba, il caricabatterie ARTIC 800 (0.8A) assicura una carica automatica controllata da microprocessore. Di alto rendimento, compatto e leggero, garantisce una carica senza sorveglianza 2 volte più rapida di un caricabatterie tradizionale.


## IDEALE PER LE MOTO

- **Concepito per batterie 12 V** (acido-piombo) da 1.6 a 25 Ah, permette ugualmente il mantenimento di carica fino a 80 Ah.
- **Mantenimento di carica ottimizzato**, il caricabatterie può rimanere collegato indefinitivamente durante l'inverno. Funzione «Auto Restart» in caso di interruzione di corrente.



## SISTEMA PLUG & PLAY

**Interfaccia semplificato** per evitare errate manipolazioni. Dopo il collegamento, il caricabatterie ARTIC 800 lancia istantaneamente la carica senza alcun intervento dell'utilizzatore quando la tensione della batteria è > 7 V.



## ALIMENTAZIONE FLESSIBILE

Il caricabatterie ARTIC 800 funziona sotto una tensione di alimentazione monofase compresa tra 100 e 240 V.

## CARICA 100% AUTOMATICA

La carica e la manutenzione senza sorveglianza massimizzano la longevità e le prestazioni della batteria.

## PROTEZIONE INTEGRATA

- **Preserva l'elettronica di bordo del veicolo** : protezione contro i corto-circuiti e le inversioni di polarità. Sistema anti-scintilla.
- **Standby automatico** se la batteria è scollegata.

## ERGONOMICO

- Design compatto, leggero e portatile.
- Collegamento con connettore rapido.
- Involucro antichoc protetto contro le proiezioni d'acqua (IP44).



Fornito con:



Morsetti  
(35 cm)



Connettori ad  
occhiello - M6  
(30 cm)



Raccordo  
maschio  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>Z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m