

GYSFLASH vertical 32.12 PL yra 30 A daugiavilnis 12 V švino ir ličio geležies fosfato (LiFePO4) akumuliatorių 30 A įkroviklis, specialiai suprojektuotas montuoti ant sienos arba lifto. Jo "Showroom/Diag" režimas leidžia saugiai maitinti transporto priemonės automobilio salonuose arba diagnostikos metu. Jis užtikrins geriausią įkrovimo ciklą, rekomenduojamą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių techninei priežiūrai.

DVIGUBA TECHNOLOGIJA: ŠVINO RŪGŠTIES IR LIČIO

- **Didelis efektyvumas**, darbo ciklas 30 A, esant 100 % (30 °C).
- **Technologija be ventiliatoriaus**: nėra išorinės ventiliacijos, neprasisiskverbia dulkės.
- **Showroom režimas DIAG**, suteikia akumuliatoriui iki 30 A srovės kompensaciją, kai naudojama demonstracinio automobilio elektriniai priedais ir diagnostikos etapu techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Maitinimo režimas**, paverčia įkroviklį stabilizuotu maitinimo šaltiniu, kad keičiant akumuliatorių būtų išsaugota automobilio atmintis.
- **2 įkrovimo režimai**:
Pb: skirtas 12 V švino rūgštiniais akumuliatoriams nuo 15 Ah iki 375 Ah įkrauti.
LiFePO4: skirtas ličio ir geležies fosfato akumuliatoriams nuo 7 Ah iki 375 Ah įkrauti.
- **3 įkrovimo srovės**: Naudotojas gali pasirinkti įkrovimo srovę pagal akumuliatoriaus technologiją ir talpą.



IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- Automatinis paleidimas iš naujo nutrūkus elektros tiekimui su išsaugotais nustatymais.
- Kabelių tikrinimas ir kalibravimas, siekiant optimaliai įkrauti akumuliatorių (pakartotinis kalibravimas pakeitus kabelį).

100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švininių (gelio, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Specifinė 7 pakopų įkrovimo kreivė (švininis akumuliatorius) arba 8 pakopų (ličio-geležies fosfato akumuliatorius) be priežiūros.
- Įkrauna giliai išsikrovusius akumuliatorius nuo vos 2 V.

SAUGUMAS

- Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- Automatinis budėjimo režimas, jei akumuliatorius atjungiamas.
- Integruotas temperatūros jutiklis, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.
- Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

IŠPLĖSTINIS INTUITYVUMAS


- Kompaktiška ir tvirta konstrukcija su kabelio rite priekyje.
- Smūgių ir vibracijos slopinimo pagalvėlės.
- Sieninis montavimas su slankiklių sistema arba pasirinktinai su magnetu (MagnetFix).

Komplektuojama su



PRIEDAI (PASIRINKTYS)

"MagnetFix"
palaikymas
029637



Automatinis pakartotinis kalibravimas pakeitus kabelį.



2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

50 / 60 Hz	500 W	I _{charge} 7/15/30 A	12 V	Charge / Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	7 step 8 step	kg	30°C @100%	25°C @100%	mm	SOS recovery	IP	↔
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m