

"ARTIC 4000" (4 A) specialiai sukurtas 6 ir 12 V akumuliatoriams, pavyzdžiui, automobilių, motociklų, vandens motociklų ar senovinių automobilių, įkrauti. Jis užtikrina visiškai automatinį įkrovimą, kuris yra dvigubai greitesnis nei tradicinis įkroviklis, ir jame įdiegta mikroprocesorinė technologija. Akumuliatorių galima palikti visiškai autonomiškai įkrauti transporto priemones.

## IDEALIAI TINKA AUTOMOBILIAMS

### • Skirtas 6 V ir 12 V akumuliatoriams įkrauti:

- ■ 6 V: 8-70 Ah arba palaikomajam įkrovimui iki 130 Ah.
- ■ 12 V: 2 - 70 Ah arba palaikomajam įkrovimui iki 130 Ah.

### • 4 atskiri įkrovimo režimai maksimaliam universalumui:

- **SLOW** 🐢 : skirtas saugiai įkrauti mažus akumuliatorius (< 15 Ah).
- **FAST** 🚗 🚛 : idealiai tinka daugumai 12 V akumuliatorių.
- **COLD** ❄️ : specializuotas įkrovimo režimas, skirtas šaltam orui (mažiau nei 5 °C) ir "Start & Stop" akumuliatoriams (EFB ir AGM).
- **6 V** : idealiai tinka senovinėms transporto priemonėms su 6 V akumuliatoriais (automobiliams / motociklams).

• **Optimizuotas priežiūros įkrovimas**, įkroviklis gali likti nuolat prijungtas, pavyzdžiui, kol transporto priemonė nenaudojama žiemą. Funkcija "Automatinis paleidimas iš naujo" - nutrūkus elektros energijos tiekimui, įkroviklis išsaugo pasirinktus nustatymus ir automatiškai įsijungia iš naujo.

## INTUITYVI ŠAŠAJA

LCD ekranas su labai tiksliu įkrovimo ciklo valdymu:



- akumuliatoriaus būklė
- įkrovimo režimas
- akumuliatoriaus įtampa realiuoju laiku
- įkrovimo būseną.

## 100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

Neprižiūrimas įkrovimas ir palaikomasis įkrovimas užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.

## SAUGUMAS

- **Transporto priemonėje esanti elektronika yra apsaugota:** apsaugota nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos, taip pat įdiegta kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- **Automatinis budėjimo režimas** atjungus akumuliatorių.
- **Supaprastinta sąsaja**, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

## ERGONOMINIS

- Kompaktiškas, lengvas ir nešiojamas dizainas.
- Galima prijungti naudojant greitąją jungtį.
- Smūgiams atsparus korpusas, taip pat atsparus dulkešms ir skysčiams (IP65).



Lengva naudoti



Priedama:



Spaustuvai  
(35 cm)



Kilpos - M6  
(30 cm)



Vyriška jungtis  
(85 cm)

⚡	⚡	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱	⏱
50/60 Hz		Icharge	V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP			
220-240 V AC	75 W	4 A	6 V	8 < 70 Ah	8 < 130 Ah		<200 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.64	193 x 80 x 52	150 x 246 x 55	IP 65	1.6 m		
		1 A 4 A	12 V	2 < 70 Ah	15 < 130 Ah	<1.5 Ah/ month									