





-  Suvirinimo įrenginys su inverterine technologija, kurią valdo mikroprocesorius.
-  Gaminio lanko dinamika yra unikali ir revoliucinė rinkoje.
-  Gali suvirinti visų tipų elektrodus: rutilio, bazinį, nerūdijantį plieną, ketų nuolatine srove.
-  Patogus dėl nedidelio svorio (2,9 kg), mažų matmenų ir mažų energijos sąnaudų.



MMA

- ✓ **Dėl didelės tuščiosios srovės įtampos** nedelsiant paleidžiamas.
- ✓ Pastovi suvirinimo **galia**.
- ✓ **Dėl nuolatinės srovės labai tolygus lydymas**.
- ✓ **Nejautrus srovės svyravimams** arba lanko ilgiui.
- ✓ **Labai geras įsiskverbimas** ir puikus lanko stabilumas.

130
A

8 mm
max

1.6 3.2

INCLUDED

- Pristatoma plastikinėje dėžutėje su :
- Įžeminimo kabelis (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
 - Elektrodų laikiklis (2 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)

TURTAS











HOT START : Padidinta galia starto metu.

ANTI STICKING : Apsaugo elektrodą nuo prilipimo.

ARC FORCE : Momentinis srovės padidėjimas esant sudėtingai suvirinimo situacijai.



APSAUGOTAS DIRBANT SU
GENERATORIAIS IR NUO
MAITINIMO ĮTAMPOS SVYRAVIMŲ
(+/-15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	  MINI 20°					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
			 $\varnothing 1,6$	 $\varnothing 2,0$	 $\varnothing 2,5$	 $\varnothing 3,2$	 $\varnothing 4,0$	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA