

**STARTIUM 480E ir startera lādētājs, kas spēj uzlādēt AGM/Gel (Stop/Start) šķidros akumulatorus un, lai droši iedarbinātu modernus transportlīdzekļus. Mikroprocesora vadība garantē maksimālu efektivitāti un drošību.**

**CHARGE**12V  
24V20-600 Ah  
20-450 Ah**START**12V  
24V280 A  
210 A**Uzlādējiet visu veidu akumulatorus:**

tipam - šķidrās, gēla, AGM - vai, ja tas nav zināms, izvēlieties universālo režīmu, kas nodrošinās drošu maiņu jebkuram no šiem akumulatoru tipiem. Izvēlieties no 4 uzlādes iezīmēm: 5A, 15A, 20A un 40A. Izvēlieties uzlādes likni akumulatora

**Droša uzlāde līdz 100%:** Uzlabotais daudzpakāpju lādētājs uzlādēs līdz 100 %, un nav nepieciešama uzraudzība vai akumulatora izņemšana no transportlīdzekļa. Uzlādes beigās lādētājs pārslēdzas peldošā režīmā, lai akumulatoru uzturētu 100 % līmenī.

**Smart:** Šī ierīce pastāvīgi analizē akumulatora stāvokli un automātiski regulē izejas spriegumu. Spriegums un uzlādes procentuālais līmenis reāllaikā tiek parādīts uz digitālā ekrāna.

**Transportlīdzekļa elektronikas aizsardzība:** Nav nepieciešams atvienot akumulatoru no transportlīdzekļa. Nav dzirksteļu riska, uz spailēm nav sprieguma, ja tās nav savienotas ar akumulatoru.

**Dzīji izlādēta akumulatora uzlāde:** STARTIUM var uzlādēt akumulatorus, kas izlādējušies līdz pat 1 V. Tas nav iespējams, ja akumulators ir bojāts.

**TIMER :** Funkcija, kas ļauj veikt drošu uzlādi, uzlādējot dzīji izlādētus akumulatorus (< 1V).

**SOS RECOVERY :** Ļauj atjaunot sulfātizētus akumulatorus. **Automātiska iedarbināšana :** Ierīce automātiski sāks sūtīt strāvu uz akumulatoru, kad tiks aktivizēta automašīnas startera funkcija. Tālvadības pults vairs nav nepieciešama.

**Smart start :** STARTIUM 480E automātiski noteiks bojātus vai stipri sulfātizētus akumulatorus. Šādā gadījumā tas nepieņems strāvu, lai aizsargātu transportlīdzekļa elektroniku.



IWUOJ

Komplektācijā ir :








- Kabeli (sarkans 1,9 m / melns 2,1 m)
- Izolētas skavas.

**PAPILDU FUNKCIJAS**

- + **Automātiska restartēšana pēc noklusējuma ar pēdējo izmantoto iestatījumu.**
- + **Ģenerators testa funkcija, lai palīdzētu atrast bojājumus.**
- + **Digitālajā ekrānā redzami bojājumu kodi, kas atvieglo problēmu novēršanu.**



CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I <sub>1</sub> |  |  | MIN. Ah<br>MAX. |  | I<br>60335-2-29<br>A | A<br>1v/c | A<br>0v/c |  | IP |  |  |  |
|---------|----------------|---|---|-----------------|---|----------------------|-----------|-----------|---|----|---|---|---|
| 230V    | 16A            | 1700W   | 12V   | 20-600Ah        | 3+Boost+Start   | 5-15-30-(40 boost)   | 280       | 390       | 200A  | 21 | 305x475x795   | 650x320x370   | 26  |
|         |                |   | 24V   | 20-450Ah        | 3+Boost+Start   | 5-10-15-(30 boost)   | 210       | 290       |   |    |   |   |   |

MADE in FRANCE

www.gys.fr