






-  Metināšanas iekārta ar invertora tehnoloģiju, ko vada mikroprocesors.
-  Izstrādājuma loka dinamika ir unikāla un tirgū revolucionāra.
-  Var izmantot ar visu veidu elektrodiem: rutilu, nerūsējošo tēraudu, čugunu līdzstrāvā.
-  Ļoti ērts, pateicoties tā nelielajam svaram (2,5 kg), ļoti samazinātajam apjomam un ļoti zēmajam patēriņam (kontaktdakša 10 A ar AM drošinātāju).



MMA


- ✓ **Tūlītēja iedarbināšana**, pateicoties ļoti augstajam bezslodzes spriegumam.
- ✓ Pastāvīga metināšanas jauda.
- ✓ **Ļoti vienmērīga kausēšana**, pateicoties līdzstrāvai.
- ✓ **Nejutīgs pret barošanas strāvas svārstībām** vai pret loka garumu.
- ✓ **Ļoti laba iespiešanās** un nevainojama loka stabilitāte.

80
A



Piegādāts kartona kastē ar (ref. 029958) :

- Zemējuma kabelis (1,6 m / \varnothing 10 mm²)
- Elektrodu turētājs (1,6 m / \varnothing 10 mm²)



Piegādāts koferī ar (ref. 029941) :





- Zemējuma kabelis (1,6 m / \varnothing 10 mm²)
- Elektrodu turētājs (1,6 m / \varnothing 10 mm²)
- Rokas maska
- Skaldišanas āmurs

APSAIMNIEKI

HOT START : Palielināta jauda starta brīdī.

ANTI STICKING : Novērš elektroda pielīmēšanu.

ARC FORCE : Momentāna strāvas palielināšana sarežģītās metināšanas situācijās.

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA	 1h MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			\varnothing 1,6	\varnothing 2,0	\varnothing 2,5	\varnothing 3,2	\varnothing 4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA