

Vienfāzes pilna izmēra 180 A MIG/MAG metināšanas iekārta. Ideāli piemērots vispārējai darbnīcas lietošanai. Ideāli piemērots neintensīvam montāžas darbam, remontam, tērauda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija sekciju vai lokšņu remontam. Viegli lietojams intuitīvs "SMART" vadības panelis.

### MIG PROCESI: 2 IN 1

**GAS** Ø 0,6 - 1 mm stieple.

**NO GAS** Metināšanai ārpus telpām ar Ø 0,9 - 1,2 mm stiepli.  
komplekts Nr. gaz (041240).

### PROFESIONĀLI PIEDERUMI

- Komplektā ir 150 A deglis (garums 3 m).Euro degļa savienojums vieglai stieples un odeses nomaiņai.
- Jaudīgs 40 W motors vienmērīgam un nemainīgam stieples ātrumam.
- Lietošanai ar Æ 200 mm (5 kg) un 300 mm (15 kg) stieples ruļļiem.

### ENERGOEFĒKTĪVS UN ĒRTS

- Zems strāvas patēriņš, pieslēdzams vienai 230 V - 16 A ligzdai (13 A Apvienotajā Karalistē)
- To var izmantot 6 KVA ģeneratoram.

### VIEDAIS VADĪBAS PANELIS

Ir norādīti ideālie iestatījumi, vienkārši izvēlieties izmantotās stieples veidu un diametru, pēc tam metāla biezumu. SMART vadības panelis ļauj viegli iestatīt spriegumu (4 pozīcijas) un stieples ātrumu.



Pielāgojiet metināšanas parametrus dažādu sekunžu laikā, izmantojot intuitīvos iestatījumus.



Komplektā ietilpst :  
- 1 deglis 150 A (3 m)  
- Zemējuma skava (3 m)

### PIEDĀVĀJUMI

#### Lāpas MB15 komplekts (150A) (nav iekļauts)



Ref. 041226

Sastāvs:

- Kontaktu uzgaļi:
- Ø0,6 M6 tērauds/nepurumnija (x 5)
- Ø0,8 M6 tērauds/nepurumnija (x 5)
- Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Kontaktu uzgaļu balsti 150A (x 3)
- Sprauslu atsperes (x 5)
- Sprauslas 150A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			GAS	NO GAS	100	200	300		I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)					
230V 1~	16A	35-180A	0.6	0.9	-	✓	✓	0.6/0.8	0.8	80A	140A 15%	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA	