

De STARTIUM 680E is een automatische 12-24V acculader/starter op wielen, microprocessor gestuurd en een garantie voor optimale efficiëntie en veiligheid.

LADEN

12V
24V

20-675 Ah
20-525 Ah

STARTEN

12V
24V

380 A
270 A



Automatisch laden: Laden zonderder toezicht met het behoud van het spanningsniveau tot aan het einde van de cyclus (Floating). Het toestel kan veilig op de accu van het voertuig aangekoppeld blijven.



100% laden: De Startium 680E laadt alle soorten lood-zuur accu's tot 100%: vloeistof, gel, AGM, Start & Stop, Calcium, VRLA, EFB ...



Intelligent: Dit apparaat controleert continu de toestand van de accu en past zelf de laadintensiteit aan. Het digitale display geeft de spanning en het percentage van het laadniveau real-time weer.



Bescherming van de auto-elektronica: De accu hoeft niet van het voertuig losgekoppeld te worden. Geen risico op vonkvorming, er is geen spanning op de klemmen als deze niet op de accu gekoppeld zijn.



Diepe ontladingen: De STARTIUM 680E kan diep ontladen niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.



TIMER: Functie waarmee u het laden bij afwezigheid kunt programmeren.



SOS RECOVERY geïntegreerd in de laadcyclus om de accu's die aan het sulfateren zijn, indien nodig, te herstellen.



Automatische start: Het apparaat levert alleen stroom wanneer u de auto start, u heeft geen afstandsbediening meer nodig.



Smart Start: De STARTIUM 680E detecteert automatisch de verslechterde of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom, om zo beschadiging van de board-elektronica te voorkomen.



IWUOU

Geleverd met:

- Kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
- Geïsoleerde klemmen

EXTRA PLUSPUNTEN

+ Automatische herstart met back-up van de laatst gebruikte instellingen.

+ Een dynamo-test functie om snel eventuele afwijkingen te identificeren.

+ Foutmelding via een duidelijk leesbaar digitaal scherm.



CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I _l | Power | Battery | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | I 60335-2-29 A | A 1v/c | A 0v/c | Fuse | IP | mm | mm | kg |
|---------|----------------|-------|---------|----------|---------------|--------------------|----------------|--------|--------|------|-------------|-------------|----|----|
| 230V | 16A | 2000W | 12V | 20-675Ah | 3+Boost+Start | 5-15-30-(45 boost) | 380 | 550 | 200A | 21 | 305x475x795 | 650x320x370 | 30 | |
| | | | 24V | 20-525Ah | 3+Boost+Start | 5-15-25-(35 boost) | 270 | 380 | | | | | | |

MADE in FRANCE

www.gys.fr