




-  Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.
-  Dynamische vlamboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.
-  Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.
-  Heel handig dankzij laag gewicht (2,5 kg), kleine afmetingen en laag energieverbruik.




## MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.



Leverbaar in kartonnen doos met (ref. 029958) :

- Massakabel (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Elektrodekabel (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)



Leverbaar in koffer met (ref. 029941) :





- Massakabel (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Elektrodekabel (1.6m /  $\varnothing$ 10mm<sup>2</sup>)
- Traditioneel hand lasmasker
- Pikeerhamer

## STERKE PUNTEN

**HOT START** : startstroomverhoging bij het inschakelen.

**ANTI STICKING** : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

**ARC FORCE** : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	  MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			∅1,6	∅2,0	∅2,5	∅3,2	∅4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA