

INVERTER 3200

Ref. 013032 - Med plastkoffert og tilbehør

Den integrerte teknologien muliggjør en jevn sveis. Ideell for vanlig bruk. Det er også en lett maskin (2,9 kg) lett å bære.

ELEKTRODER FRA 1,6 TIL 3,2

- Sveiser Rutil, støpejern og rustfritt stål elektroder

«SCRATCH» TIG

- For arbeid på tynne metallplater



BUEKVALITET

- Øyeblikkelig start
- Høy penetrasjon og lysbuestabilitet



STRØMKONTROLLERT

- Lavt forbruk 13A-230V
- Tolerant for strømsvingninger eller buelengde
- Beskyttet og kompatibel med generator 4Kw (5Kva)



INVERTER-TEKNOLOGI


VARMT START
Ekstra kraft for å starte lysbuen



ANTISTIKKENDE
Reduksjon av strømmen for å frigjøre elektroden



ARC FORCE
Øyeblikkelig økning av strømmen



FUNKSJONER

Leveres i plastkoffert med:

- Jordklemme
- Elektrodeholder
- Stropp

Også tilgjengelig i plastkoffert med:

- Jordklemme
- Elektrodeholder
- Stropp
- FLIP KLAPP



Ref: 013308

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	+AM+	I ₂ MMA (EN)	1t	MINI 20°					X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U ₀	Cm	Kg	Beskyttet og kompatibel Strømgenerator (- / + 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X % (I ₂ maks)				
230V	13A	10 → 130	62	50	47	24	-	55%@115A	45A	5 %	80V	10x17x25	2.9	4 Kw - 5 Kva	