


- Stacja o technologii inwerter z mikroprocesorowym sterowaniem.
- Rewolucyjna i unikalna na rynku dynamika łuku.
- Spawa wszystkie elektrody rutyłowe, zasadowe, ze stali nierdzewnej i żeliwa w prądzie stałym
- Praktyczny, dzięki niewielkiej wadze (5 kg) i bardzo małej objętości.

• MMA

- ✓ Natychmiastowy rozruch dzięki bardzo wysokiemu napięciu otwartego obwodu.
- ✓ Stała moc spawania.
- ✓ Bardzo miękka fuzja z powodu prądu stałego.
- ✓ Bez wpływu na wahania prądu sieciowego lub długości łuku.
- ✓ Bardzo dobra penetracja i doskonała stabilność łuku.

• ZALETY

- ✓ **ARC FORCE** : jednorazowe zwiększenie bieżących środków w sytuacji trudnego spawania.
- ✓ **HOT START** : zwiększona siła zajarzania.
- ✓ **ANTI STICKING** : proces zapobiegający przywieraniu.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR



Wysoka jakość : Ochrona przed promieniowaniem UV/IR DIN 15

Pole widzenia : 92 x 42 mm



Pełna waga : 440 g



Zasilanie : Tylko energia słoneczna

Filtr :

- Jasny odcień : Odcień 4
- Ciemny odcień : Odcień 9/13
- Czas reakcji zapłonu ≤ 0,3 ms
- Idealne do MMA/MIG-MAG: od 5 do 400 A
- Idealny do TIG : od 5 do 300 A



Nr kat. 031579

Dostarczany w zestawie z :




- Maska LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR
- Przewód uziemiający (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
- Uchwyt elektrody (2 m / \varnothing 16 mm²)



Nr kat. 030794

Dostarczane w walizce z :

- Przewód uziemiający (1,6 m / \varnothing 16 mm²)
- Uchwyt elektrody (2 m / \varnothing 16 mm²)

50/60hz	-AM-	I ₂								EN60974-1 (40°C)		U ₀	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			\varnothing 1.6	\varnothing 2	\varnothing 2.5	\varnothing 3.2	\varnothing 4	\varnothing 5	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V 1~	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	110A	14%	72V	14x18x27 5	7 kW 10 kVA	