

Chłodnica MULTICOOL jest systemem służącym do chłodzenia palników chłodzonych wodą, podłączonych do wszystkich typów stanowisk spawalniczych (GYS lub innych marek). Urządzenie to jest samodzielne i posiada własne zasilanie. Działanie odpowiedniego wyzwalacza palnika może być kontrolowane poprzez wykrywanie przepływu cieczy w celu ochrony palnika przed przegrzaniem.

- Międzynarodowe szybkozłącza.
- Wbudowany czujnik przepływu zabezpiecza palnik przed awarią instalacji wodnej (zatkanie itp.).
- Łatwe napełnianie i spuszczenie płynu chłodzącego.
- Wzmocniona obudowa & gumowe podkładki.
- Klasa IP 23S do użytku na zewnątrz.



OPCJA



Płyn chłodzący
10 L
ref. 052246

| | | | | | | | |
|----------|-------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|----|-----------|
| | | | Pression | | | | IP |
| 50/60 Hz | Fuse | EN 60974-2 | max. | Tank | cm | kg | |
| 230V 1~ | 1.6 A | 1700 W (25°C) 1300 W (40°C) | 0.4 Mpa | 7 L 1.85 gal | 70 x 29 x 39 | 19 | IP 23S |