

 **Testador multifuncional preciso e fácil de usar com tela LCD.**

FUNCIONALIDADES

- **Bateria 12 V:** testa a tensão e o estado de carga.
- **Starter de 12 V :** testa a tensão de arranque.
- **Alternador de 12 V:** testa a tensão sem carga e carga assim a ondulação da corrente de carga.


ANÁLISE INSTANTÂNEA


- Tensão da bateria (4,5 V a 16 V)
- Potência de arranque disponível
- Estado de carga e saúde da bateria (%)


TECNOLOGIAS DE BATERIA

- Compatível com 2 tipos de baterias de chumbo de 4 a 150 Ah :
 - Baterias seladas VRLA / GEL / AGM
 - Baterias LIQUIDO STANDARD

■ Faixas de funcionamento :

 EN : 185 > 1125 CCA

 DIN : 20 > 670 CCA

 SAE : 40 > 1200 CCA

 IEC : 25 > 790 CCA (norma internacional)

CA/MCA : 70 > 1440 CCA (bateria marítima)



Entregue em blister

PRECISO

Medição de resistência dinâmica minimiza a descarga da bateria e exibe um resultado confiável não distorcido por:

- A carga de superfície
- Consumo parasitário (luzes, indicadores diversos, etc.)
- Defeito de contato (oxidação de terminais / terminais, terminais soltos, etc)

PRATICO

- Display digital
- Proteção contra inversões de polaridade
- Caixa ABS (resistente ao ácido)
- Fonte de alimentação: Sem pilha, alimenta graças à bateria do veículo.

		TEST			RESULT		mm		kg
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
12 V	4 > 150 Ah	•	• min 4.5 V	12 V	1 s	instant	120 x 79 x 227	50 cm	0.25