

-  Aparelho com tecnologia inversor e comando por microprocessador.
-  Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.
-  Solda todos os eletrodos rutilos, ferro fundido e inox em corrente contínua.
-  Prático, graça o seu «peso pluma» (2,5 kg), seu volume reduzido e seu baixo consumo de energia.




MMA

- ✓ **Reação química imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência** de solda constante.
- ✓ **Fusão suave devido** à corrente contínua.
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração e perfeita** estabilidade do arco.



Entregue em embalagem de cartão com: (ref. 029958) :

- Cabo garra massa (1.6m / \varnothing 10mm²)
- Porta-eléctrodo (1.6m / \varnothing 10mm²)



Entregue em maleta com (ref. 029941) :

- Cabo garra massa (1.6m / \varnothing 10mm²)
- Porta-eléctrodo (1.6m / \varnothing 10mm²)
- Máscara de mão
- Martelo, escova

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial

ANTI STICKING : procedimento «anti-cola»

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situações de soldadura difíceis.

| 50/60hz | +AM+ | I ₂ MMA |   | | | | | EN60974-1 (40°C) | | U ₀ |  mm ² |  cm/kg |  Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) |
|---------|------|-----------------------|--|---|---|---|---|-------------------------|----------------------------|----------------|--|--|---|
| | | |  1h |  20" |  MINI |  20" |  20" | I _A (60%) | X% (I ₂ max) | | | | |
| 230V | 10A | 10 - 80A | 62 | 50 | 20 | - | - | 31A | 80A 6% | 85V | 10/25 | 10x14x23 / 2.5 | 3 kW 3.7 kVA |