

Special conceput pentru a încărca bateriile de 12 V ale motocicletelor, jet-ski-urilor, kart-urilor sau mașinilor de tuns iarba, încărcătorul ARTIC 800 (0.8 A) asigură o încărcare automată controlată printr-un microprocesor. De înaltă performanță, compact și ușor, garantează o încărcare nesupraveheată de două ori mai rapidă decât un încărcător tradițional.

IDEAL PENTRU MOTOCICLETE


• **Proiectat pentru baterii 12 V (acid-plumb) de la 1.6 la 25 Ah**, de asemenea, permite păstrarea încărcăturii până la 80 Ah.

• **Menținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcție de repornire automată în cazul unei pane de curent.



SISTEM PLUG & PLAY

Interfață simplificată, fără butoane ce permite evitarea erorilor de manipulare. După bransare, încărcătorul ARTIC 800 pornește instantaneu încărcare fără intervenția utilizatorului atunci când tensiunea bateriei este > 7 V.



ALIMENTARE FLEXIBILĂ

Încărcătorul ARTIC 800 funcționează cu o tensiune de alimentare monofazată între 100 și 240 V.

100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

Încărcarea și mentenanța fără supraveghere maximizează longevitatea și performanțele bateriei.

PROTECȚIE INTEGRATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție împotriva scurtcircuitelor și a polarității inverse. Sistem anti-scânteie.
- **Trece automat în modul de așteptare** dacă bateria este deconectată.

ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Conexiune printr-un conector rapid.
- Carcasă rezistentă la șocuri și la apă (IP44).

Livrat împreună cu :



Cleme
(35 cm)



Borne - M6
(30 cm)



Adaptor tip
masculin
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _Z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU ₀ U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m