



Зарядное устройство и Тестер 12В для свинцовых батарей с жидким или гелевым электролитом.



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Автоматическая зарядка без надзора.
- Поддержание заряда на 100% благодаря Floating Process.
- 2 темпа зарядки (3.5A / 7A).
- Визуальная индикация состояния зарядки (3 лампочки).
- Для всех батарей запуска от 20 до 120 Ач.
(без обслуживания или с жидким электролитом)
- Защита бортовой электроники :
Автоматический ограничитель перенапряжения.
Нет надобности отключать батарею от автомобиля во время цикла зарядки



Отделения для кабелей и зажимов.










ТЕСТЕР

- Благодаря 3 лампочкам теста, можно немедленно проверить степень заряженности батареи.

ЗАЩИТЫ



- Защита против инверсий полярности, коротких замыканий и перенапряжения.
- Звуковой сигнал предупреждает об инверсии полярности.
- Полностью изолированные зажимы зарядки.

|  50-60hz |  |  | MIN. Ah MAX. |  Reg | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  fuse | IP |  cm |  kg |
|---|---|---|--------------|---|--------------|--------------------------|---|----|--|--|
| 230 V | 150 W | 12 V | 20-120 Ah | 2 A | 10.5 A | 3.5-7 A | 15 A | 20 | 12 x 17 x 29 | 3.2 |