

Технологичность этого аппарата позволяет развивать постоянную сварочную мощность для мягкого плавления электрода благодаря постоянному току. Варит электродами из стали, нержавеющей, чугуна. Идеальный аппарат как для домашнего, так и для профессионального использования. Также подходит для высокоточных работ в режимах TIG Lift и MMA Pulse.

КАЧЕСТВО ДУГИ

- Благодаря превосходной динамике дуги электроды с основной обмазкой плавятся очень легко.
- Очень хороший провар и идеально стабильная дуга.


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ

- Поставляется в кейсе с зажимом массы и электрододержателем.
- Благодаря классу защиты IP21 этот аппарат подходит для работы вне помещения.



УПРАВЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

- Слабое потребление 16A-230V: аппарат используется повсюду
- Нечувствителен к колебаниям тока или длины дуги
- Защищен против работы от электрогенераторов 6 кВт (7,5 кВА) и подходит для этой работы



ИНВЕРТОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ HOT START
увеличение мощности при розжиге дуги




ANTISTICKING
снижение тока против залипания электрода



ARC FORCE
Кратковременное увеличение силы тока



ОСОБЕННОСТИ



Тактильная клавиатура и цифровая индикация:

- Простые настройки
- Мгновенное считывание результата
- Точность
- MMA / TIG в 1 нажатие



TIG Lift :

- Для трудоемких работ по тонкой жести
- Простой поджиг
- Качественный сварной шов
- Автоматическое затухание дуги

MMA PULSE

MMA Pulse : этот режим разработан для сварки труб/трубопроводов, а также для вертикальной восходящей сварки.

50/60Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X% (12 max)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	23	65%@160A	90A	14%	72V	19x25x13,4	3,7	6 Kw - 7,5 Kva	