

Stroj EXAGON 400 poháňaný invertorovou technológiou kombinuje MMA, MIG-MAG a TIG v jednom stroji a ponúka výnimočný zvärací výkon. Vďaka pokročilej elektronike a zosilnenej konštrukcii zaručuje táto stanica maximálnu produktivitu aj v tých najnepriaznivejších podmienkach. Výkonný, robustný a všestranný EXAGON 400 posúva zváranie na vyššiu úroveň.

MULTIPROCESNÉ ZVÁRANIE

Všestranný vďaka 6 režimom:

- **MMA** : základné, rutilové a celulózové elektródy (do \varnothing 6 mm)
- **MMA Pulse** : ideálne pre vertikálne zváranie
- **MIG / MAG** : plný drôt (\varnothing 0,6/1,6 mm) a jadrový drôt (\varnothing 2.4 mm)
 - Dielenský podávač vodou chladeného drôtu (voliteľný EXAFEED 4L)
 - Stavebný podávač drôtu (voliteľný NOMADFEED)
- **Oblúkové drážkovanie** s uhlíkovou elektródou (do \varnothing 6,4 mm),
- **TIG DC** so štartom TIG lift.

INTENZÍVNE POUŽÍVANIE

Vhodný pre pobrežné, námorné a železničné stavby a kovovýrobu:

- **Zvýšená produktivita** vďaka silnému pracovnému cyklu (400 A @ 60 %).
- **Optimalizované chladenie** vďaka vzduchotesnej ventilačnej chodbe, ktorá pomáha izolovať elektronické komponenty od prachu.

INTUITIVE

- **Viditeľný displej**, aj na slnečnom svetle.
- **Jednoduché rozhranie** s ľahko nastaviteľnými tlačidlami a gombíkmi, prispôbené pre ruky v rukaviaciach.
- Uloženie 50 predvolieb pre každý proces.
- **Dial'kové ovládanie** (voliteľné).

OCHRANA POUŽÍVATEĽA

- **VRD** (zariadenie na zníženie napätia) na zníženie napätia bez záťaže < 35 V.
- **Uzamykateľná klávesnica** na ochranu pred zneužitím.

STURDY

- Zosilnené panely a gumové podložky.
- 2 oceľové rukoväte na jednoduchú manipuláciu.
- Klasifikácia IP 23 na vonkajšie použitie.

PRÍSLUŠENSTVO

Kompatibilné podávače drôtov:



EXAFEED
032408



NOMADFEED
036291



EXATIG
013780

TIG HF



EXACOOL
032422

Chladiaca jednotka:



1000W
5,5L

Pripojovací kábel
(chladený vodou):



1,8 m 70 mm² 037243
5 m 70 mm² 047617
10 m 70 mm² 047624
10 m 95 mm² 047631
15 m 95 mm² 038448
20 m 95 mm² 038455



Vozík
037328



Ručný vozík JOBSITE XL
039568



Dodáva sa bez príslušenstva



Nastavenia sú priamo nastaviteľné pomocou dvoch gombíkov:



Primárne nastavenie

- prúd (MMA, TIG)
- napätie (MIG-MAG, drážkovanie)



Sekundárne nastavenie

- Sila oblúka (MMA)
- Indukčnosť (MIG-MAG)

50/60 Hz	A	I ₂ MMA	I ₂ TIG	I ₂ MIG	INTEGRATED TECHNOLOGY							EN 60974-1 (40 °C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
					HS	AF	MMA PULSE	TIG Lift	SR	AD	CEL						
400 V 3~	32	20 → 400	10 → 400	15 → 400	▪	▪	▪	▪	▪	▪	400A @ 60% 350A @ 100%	84	58 x 52 x 30	32	IP 23	30 kW 36 kVA	