






-  Zváracia jednotka s inverterovou technológiou riadenou mikroprocesorom.
-  Dynamika oblúka výrobku je na trhu jedinečná a revolučná.
-  Možno ju používať so všetkými typmi elektród: rutil, nehrdzavejúca oceľ, liatina v jednosmernom prúde.
-  Veľmi praktická vďaka svojej malej hmotnosti (2,5 kg), veľmi redukovanému objemu a veľmi nízkej spotrebe (zástrčka 10A s poistkou AM).



## MMA


- ✓ **Okamžitý štart** vďaka veľmi vysokému napätiu naprázdno.
- ✓ Konštantný zvárací výkon.
- ✓ **Veľmi plynulé tavenie** vďaka jednosmernému prúdu.
- ✓ **Necitlivý na kolísanie napájacieho prúdu** alebo na dĺžku oblúka.
- ✓ **Veľmi dobrý prienik** a dokonalá stabilita oblúka.

80  
A



Dodáva sa v kartónovej krabici s (ref. 029958) :

- Uzemňovací kábel (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Držiak elektród (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )



Dodáva sa v kufríku s (ref. 029941) :





- Zemniaci kábel (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Držiak elektród (1,6 m /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Ručná maska
- Sekáčik

## AKTÍVY

**HOT START** : Zvýšený výkon pri štarte.

**ANTI STICKING** : Zabraňuje prilepeniu elektródy.

**ARC FORCE** : Okamžité zvýšenie prúdu v náročnej zvárackej situácii.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	 1h MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA