

GYSMI 200P


- Zváracia jednotka s invertorovou technológiou riadenou mikroprocesorom.
- Dynamika oblúka tohto výrobku je na trhu jedinečná a revolučná.
- Môže sa používať so všetkými typmi elektród: rutilová, základná, nehrdzavejúca oceľ, liatina v jednosmernom prúde.
- Veľmi praktický vďaka svojej malej hmotnosti (5 kg) a veľmi redukovanému objemu.

• MMA

- ✓ Okamžitý štart vďaka veľmi vysokému napätiu naprázdno
- ✓ Konštantný zvárací výkon
- ✓ Veľmi plynulé tavenie vďaka jednosmernému prúdu.
- ✓ Nie je citlivý na kolísanie napájacieho prúdu ani na dĺžku oblúka.
- ✓ Veľmi dobrá penetrácia a dokonalá stabilita oblúka.

• PRÍSLUŠENSTVO


- ✓ **Sila oblúka** : presné zvýšenie prúdu v náročnej zváracjej situácii.
- ✓ **HOT START** : zvýšený výkon pri štarte
- ✓ **ANTI STICKING** : proti prilepeniu.



LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR

 **Vysokokvalitný LCD displej:** UV/IR ochrana DIN 15
Zorné pole: 92 x 42 mm

 **Celková hmotnosť:** 440 g

 **Napájanie:** Solárne napájanie

Filter:

- Počiatočný odtieň : 4
- Zvárací odtieň: 9/13
- Reakčný čas oblúka ≤ 0,3 ms
- Ideálne pre MMA/MIG-MAG : od 5 do 400 A
- Ideálne pre TIG : od 5 do 300 A



Ref. 031579

Dodáva sa v súprave s:




- Zemniaci kábel (1,6 m / ø16 mm²)
- Držiak elektród (2 m / ø16 mm²)
- LCD TECHNO 9/13 helma TRUE COLOR



Ref. 030794

Dodáva sa v kufríku s:

- Uzemňovací kábel (1,6 m / ø16 mm²)
- Držiak elektród (2 m / ø16 mm²)

| 50/60 Hz | -AM- | I ₂ |  | | | | | | | EN60974-1 (40 °C) | | U ₀ |  cm/kg |  Protected & Compatible Power Generator (+/- 15 %) |
|----------|------|----------------|---|----|------|------|----|----|-----------------------|-------------------------|-----|----------------|--|--|
| | | | ø1,6 | ø2 | ø2,5 | ø3,2 | ø4 | ø5 | I _A (60 %) | X% (I ₂ max) | | | | |
| 230V 1~ | 32A | 10-200A | 62 | 50 | 47 | 45 | 30 | 21 | 110A | 14 % | 72V | 14x18x27 5 | 7 kW 10 kVA | |