

Jednofázová zväracia jednotka MIG/MAG plnej veľkosti 180 A. Ideálna na všeobecné použitie v dielni. Dokonale vhodný na neintenzívne práce pri montáži, opravách udržiava oceľ, nerezovú oceľ alebo hliník profil alebo plech. Ľahko ovládateľný intuitívny " SMART " ovládací panel.

MIGRAČNÉ PROCESY: 2 V**GAS** Ø 0,6 - 1 mm drôt.**NO GAS** Na zváranie vonku s Ø 0,9 - 1,2 mm drôt.
sada č. gaz (041240)**PROFESIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO**

- Dodáva sa s horákom 150A (dĺžka 3 m). euro pripojenie horáka pre jednoduchú výmenu drôtu a vložky.
- Výkonný 40W motor pre plynulú a konštantnú rýchlosť drôtu.
- Pre použitie s cievkou na AE 200 mm (5 kg) a 300 mm (15 kg) drôtu.

ENERGETICKY EFEKTÍVNE A POHODLNÉ

- Nízka spotreba prúdu, možnosť pripojenia na jednu zásuvku 230 V - 16 A, (13 A v Spojenom kráľovstve)
- Možno ho použiť na generátor 6 KVA.

INTELEKTUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL

Ideálne nastavenia sú uvedené, stačí vybrať typ a priemer použitého drôtu a potom hrúbku kovu. Ovládací panel SMART umožňuje jednoduché nastavenie napätia (4 polohy) a rýchlosti drôtu.



Pomocou intuitívneho nastavenia upravíte parametre zvárania za niekoľko sekúnd.



Súčasťou dodávky je :
- 1 horák 150 A (3 m)
- zemniaca svorka (3 m)

PRÍSLUŠENSTVO**Súprava horáka MB15 (150A)**













(nie je súčasťou dodávky)



Ref. 041226

Zloženie:

- Kontaktné hroty:
 - Ø0,6 M6 oceľ/nerez (x 5)
 - Ø0,8 M6 oceľ/nerez (x 5)
 - Ø0,8 M6 Alu (x 5)
- Podpery kontaktných hrotov 150A (x 3)
- Pružiny pre trysky (x 5)
- Trysky 150A (x 3)

											
50/60Hz	16A	35-180A	GAS 0.6 - 1.0	NO GAS 0.9 - 1.2	100 200 300	Electronic Control	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
230V 1~	16A	35-180A	0.6 - 1.0	0.9 - 1.2	- ✓ ✓		I _A (60%) 80A	X% (I ₂ max) 140A 15%	28V ▼ 45V	39x80x70 / 46	6 kVA