

Chladiaca jednotka MULTICOOL 1300 je systém určený na chladenie vodou chladených horákov pripojených ku všetkým typom zväracích strojov (GYS alebo iných značiek). Toto zariadenie je autonómne a má vlastné napájanie. Činnosť spúšťača horáka možno riadiť pomocou detekcie prietoku kvapaliny, aby sa horák ochránil pred prehriatím.

- Medzinárodné rýchle konektory.
- Integrovaný snímač prietoku chráni horák pred poruchou vo vodnom okruhu (zástrčka atď.).
- Jednoduché plnenie a vypúšťanie chladiacej kvapaliny.
- Zosilnené kovové puzdro a protišmykové gumové podložky.
- Trieda krytia IP 23 S na vonkajšie použitie.



## MOŽNOSŤ



Chladiaca kvapalina  
10 L  
ref. 052246

|          |       |                                |          |                 |              |    |        |
|----------|-------|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|----|--------|
|          |       |                                | Pression |                 |              |    | IP     |
| 50/60 Hz | Fuse  | EN 60974-2                     | max.     | Tank            | cm           | kg |        |
| 230V 1~  | 1.6 A | 1700 W (25°C)<br>1300 W (40°C) | 0.4 Mpa  | 7 L<br>1.85 gal | 70 x 29 x 39 | 19 | IP 23S |