

Jeho integrovaná elektronika umožňuje konštantný zvärací výkon pre veľmi jemné tavenie vyvolané jednosmerným prúdom. Je vhodný pre všetky typy elektród, ako je oceľ, nehrdzavejúca oceľ alebo liatina, je ideálny na intenzívne používanie pre verejnosť alebo remeselníkov, je možné ho použiť aj na presné práce v TIG Lift a MMA Pulse.

KVALITA OBLÚKA

- Pozoruhodný výkon oblúka, základné elektródy už nebudú problémom
- Veľmi dobrá penetrácia a dokonalá stabilita oblúka




PROFESIONÁLNE

- Dodáva sa v kufríku so zemniacou svorkou a držiakom elektród
- Vďaka stupňu krytia IP21 je vhodný na prácu vonku na stavenisku.



RIADENÝ VÝKON

- Nízka spotreba 16A-230V, možno ho použiť všade
- Nie je ovplyvnený kolísaním siete alebo dĺžkou oblúka
- Chránený a kompatibilný s generátorom 6Kw (7,5Kva)



TECHNOLÓGIA MENIČA

NASTAVITEĽNÝ HORÚCI START
Nadbytok energie pri štarte



ANTISTICKING
Zníženie prúdu na odstránenie elektródy



ARC FORCE
Príležitostné zvýšenie prúdu



FUNKCIA



Digitálna klávesnica a displej :
 • Jednoduché nastavenie
 • Okamžité odčítanie
 • Presnosť
 • MMA / TIG v 1 tlaku

TIG Lift :

- Na dôkladnú prácu na tenkých plechoch
- Jednoduchý štart
- Kvalita dokončenia
- Automatické znižovanie sklonu

MMA PULSE

MMA Pulse : Vyvinuté na zváranie potrubí, ako aj na vertikálne zváranie.

50/60 Hz	AM	I ₂ MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20 °C)	EN60974-1 (40 °C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I _A (60%)	X % (I ₂ max)				
230v	16A	10 → 160	62	50	47	45	23	65 %@160A	90A	14 %	72V	19x25x13,4	3,7	6 Kw - 7,5 Kva	