

Njegova integrirana tehnologija omogoča enakomerno varjenje. Idealen za strokovnjake za redno in intenzivno delo. Je tudi lahek stroj (4,2 kg), ki ga je enostavno prenašati.

ELEKTRODE OD 1,6 DO 4

- Vari elektrode iz rutila, litega železa in nerjavnega jekla.

TIG "PRASKANJE"

- Za delo na tankih kovinskih ploščah.




KAKOVOST OBLOKA

- Takojšen zagon
- Visoka penetracija in stabilnost obloka.




UPRAVLJANA MOČ

- Nizka poraba 16A-230V.
- Tolerantna na nihanje toka ali dolžino obloka.
- Zaščiteno in združljivo z generatorjem 6Kw (7,5Kva).



INVERTERSKA TEHNOLOGIJA

HOT START
Dodatna moč za zagon obloka



ANTISTICKING
Zmanjšanje toka za sprostitev elektrode



ARC FORCE
Takojšnje povečanje toka



FUNKCIJE



Priložen je v kompletu, ki vključuje:

- Zemeljska sponka
- Nosilec elektrod
- Trak



- LCD TECHNO 11 TRUE COLOR
- Sekalno kladivo
- Krtača
- Usnjeni varilni predpasnik
- Varilne rokavice
- 50 jeklenih elektrod Ø 2,0 mm

| 50/60 Hz | +AM+ | I ₂ MMA (A) | 1t | MINI 20° | | | | | X% (20 °C) | EN60974-1 (40 °C) | | U ₀ | Cm | Kg | Protected & Compatible Power Generator (+/- 15%) |
|----------|------|------------------------|----|----------|----|------|------|------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----|----------------|--|
| | | | | Ø1,6 | Ø2 | Ø2,5 | Ø3,2 | Ø4 | | I _A (60%) | X% (I ₂ max.) | | | | |
| 230v | 16A | 10 → 160 | 62 | 50 | 47 | 45 | 22 | 60% @ 160A | 85A | 14% | 72V | 11x17x27 | 4,2 | 6 Kw - 7,5 Kva | |