

# INVERTER 3200

Ref. 013032 - Med plastfodral och tillbehör

Dess integrerade teknik möjliggör en stadig svetsning. Idealisk för regelbunden användning. Det är också en lätt maskin (2,9 kg) lätt att bära.

## ELEKTRODER FRÅN 1,6 TILL 3,2

- Svetsar Rutiler, gjutjärn och rostfria elektroder

## «SCRATCH» TIG

- För arbete på tunna plåtar



## BÅGKVALITET

- Omedelbar start
- Hög penetration och bågstabilitet



## STRÖMKONTROLLERAD

- Låg förbrukning 13A-230V
- Tolerant mot strömfluktuationer eller båglängd
- Skyddad och kompatibel med generator 4Kw (5Kva)



## INVERTERTEKNIK


**HET START**  
Ytterligare kraft för att starta ljusbågen



**ANTISTIKNING**  
Minska strömmen för att frigöra elektroden



**ARC FORCE**  
Omedelbar ökning av strömmen



## FUNKTIONER

Levereras i plastfodral med:

- Jordklämma
- Elektrodhållare
- Rem

Finns även i plastfodral med:

- Jordklämma
- Elektrodhållare
- Rem
- FLIP FLAP



Ref: 013308

CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	Centimeter	Kg	Skyddad och kompatibel Strömgenerator (-15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		I <sub>A</sub> (60%)	X % (12 max)				
230V	13A	10 → 130	62	50	47	24	-	55%@115A	45A	5 %	80V	10x17x25	2.9	4 Kw - 5 Kva	