

Trådmataren EXAFEED 4L är designad för att arbeta exklusivt med EXAGON-generatorer och tillåter full kontroll över svetsparametrar. Dess intuitiva gränssnitt och dess högprecisionstrådmätning är idealiska för industrikunder.

OPTIMAMA MIG/MAG-INSTÄLLNINGAR

- **Spänning, trådhastighet och induktans** kan ställas in från frontpanelen.
- Ställ in triggerläge: **2T och 4T**.
- **Spotlägen:** SPOT och SPOT-DELAY.
- **5 avancerade inställningar:** Pre-gas, Hotstart, Kryphastighet, Burnback och eftergas.

INTENSIV ANVÄNDNING

- **Hög arbetscykel** (500A @ 60%).
- Kompatibel med luft- och vattenkylda ficklampor.
- **Kraftfullt hjuldrivningssystem** (100W) med elektronisk reglering.
- **4 drivrullar** säkerställer effektiv trådmätning med alla trådtyper.

ERGONOMISKT

- **Visar ström/spänning** under och efter svetsning (WPS/PQR).
- **Avancerad display**, synlig även i starkt ljus.
- **Enkelt gränssnitt:** stora kontroller kan justeras med handskar.
- **Intern LED-** lampa som lyser upp trådmataren och trådrullen.
- 50 inställningar kan sparas.
- Låsbart tangentbord för att skydda mot missbruk.
- Kompatibel med Push-Pull ficklampa (24V / 42V).
- Integrerat ficklampstöd.
- Flerläges slingstöd (tillval).

ROBUST OCH MOBIL

- Förstärkt metallfodral och halkfria gummikuddar.
- IP 23 klassificering för utomhusbruk.
- 4 ringar/fästen för sling.
- Anslutningskablar (luft eller vatten) upp till 20m (tillval).
- Hjul eller stödkuddar för ökad rörlighet (tillval).
- Inställningarna kan justeras med en 10m kabelad fjärrkontroll (valfritt).



Levereras utan tillbehör



Spänningsjustering

Justering av trådhastighet/ induktans

Avancerade inställningar

TILLBEHÖR



Kan endast användas med EXAGON 400

Vagn
037328

Sammankopplingskablar

	luft	vatten
1,8 m 70 mm ²	-	037243
5 m 70 mm ²	047587	047617
10 m 70 mm ²	047594	047624
10 m 95 mm ²	047600	047631
15 m 95 mm ²	038349	038448
20 m 95 mm ²	038431	038455

STÅL / ROSTFRITT STÅL		ALU	
luft	vatten	luft	vatten
450A 4m	500A 4m	350A 3m	500A 3m
045392	041004	040731	046160
Push-Pull Plus - 24 V			
		vatten	
		240A (100 %)	
		8m	
		038141	

Regulator
30 l/min
041622
041219
041646Hjulsats
047020Stödkuddar kit
047037Avlägsen kontrollera
047679Slingstöd
036277

U ₁₁		U ₁₂		Ø		Ø		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300								
48V-2A	24V-1A	0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	100W	1.0 - 22,0	1.0 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19		