

ARTIC 4000 (4 A) спеціально розроблений для заряджання акумуляторів 6 і 12 В, наприклад, автомобілів, мотоциклів, водних мотоциклів або ретро-автомобілів. Він забезпечує повністю автоматичну зарядку, яка вдвічі швидша, ніж традиційний зарядний пристрій, і оснащений мікропроцесорною технологією. Батарею можна залишати заряджати транспортні засоби повністю автономно.

ІДЕАЛЬНО ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ

- **Призначений для заряджання акумуляторів 6 В та 12 В:**
 - 6 В: 8 - 70 А-год або для технічного заряджання до 130 А-год.
 - 12 В: 2 - 70 А-год або для технічного заряджання до 130 А-год.
- **4 окремі режими заряджання для максимальної універсальності:**
 - **SLOW** 🐢: призначений для безпечного заряджання невеликих акумуляторів (< 15 А-год).
 - **FAST** 🚗 🚲: ідеально підходить для більшості акумуляторів 12 В.
 - **COLD** ❄️: спеціальний режим заряджання, призначений для холодних погодних умов (менше 5°C) та для акумуляторів Start & Stop (EFB та AGM).
 - **6 V**: ідеально підходить для старовинних транспортних засобів з акумуляторами 6 В (автомобілі/мотоцикли).
- **Оптимізоване технічне обслуговування**, зарядний пристрій може залишатися постійно підключеним, наприклад, якщо автомобіль не використовується взимку. Функція "Автоматичний перезапуск" - у разі відключення електроенергії зарядний пристрій зберігає вибрані налаштування і автоматично перезапускається.



Простий у використанні

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС



ПК-дисплей з дуже точним контролем циклу заряджання:

- стан акумулятора
- режим заряджання
- напруга акумулятора в реальному часі
- стан заряджання

100% АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА

Заряджання без нагляду та підтримуюче заряджання забезпечують максимальну продуктивність і довговічність акумулятора.

БЕЗПЕКА

- **Бортова електроніка автомобіля захищена:** захищена від короткого замикання, зміни полярності та перезарядки, а також системою запобігання іскроутворенню.
- **Автоматичний режим очікування** у разі від'єднання акумулятора.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Компактний, легкий і портативний дизайн.
- Підключається за допомогою швидкого роз'єму.
- Ударостійкий корпус, стійкий до потрапляння пилу та рідини (IP65).



У комплекті:



Затискачі
(35 см)



Вушка - M6
(30 см)



Штекер
(85 см)

| ⚡ | ⚡ | Icharge | V | Charge | Maintenance | Zz | Ondulation/ Ripple | Charging curve | kg | mm | mm | IP | 🔌 |
|----------|------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------|---------------|----------------|-------|-------|
| 50/60 Hz | 75 W | 4 A 1 A 4 A | 6 V 12 V | 8 < 70 Ah 2 < 70 Ah | 8 < 130 Ah 15 < 130 Ah | <1.5 Ah/ month | <200 mV Rms | IU ₀ U | 0.64 | 193 x 80 x 52 | 150 x 246 x 55 | IP 65 | 1.6 m |