



Зварювальний апарат з інверторною технологією, керуваною мікропроцесором.



Динаміка дуги продукту є унікальною і революційною на ринку.



Може використовуватися з усіма типами електродів: рутиловими, нержавіючої сталі, чавуну на постійному струмі.



Дуже зручний, завдяки невеликій вазі (2,5 кг), сильно зменшеному об'єму і дуже низькому споживанню (штекер 10A з запобіжником AM)



## MMA



- ✓ **Негайний старт** завдяки дуже високій напрузі холостого ходу.
- ✓ Постійна зварювальна **потужність**.
- ✓ **Дуже плавне плавлення** завдяки постійному струму.
- ✓ **Нечутливий до коливань струму живлення** або довжини дуги.
- ✓ **Дуже добре проплавлення** і ідеальна стабільність дуги.

## АКТИВИ

**HOT START:** Підвищена потужність при запуску.


**ANTI STICKING:** Запобігає прилипанню електрода.

**ARC FORCE:** Миттєве збільшення сили струму в складних умовах зварювання.







Поставляється в картонній коробці з (арт. 029958):

- Кабель заземлення (1,6 м /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Тримач електродів (1,6 м /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )



Поставляється у валізі з (арт. 029941):

- Кабель заземлення (1,6 м /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Тримач електродів (1,6 м /  $\varnothing 10 \text{ mm}^2$ )
- Маска для рук
- Молоток для відколу

50/60Hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	 1h MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA