



EASYMIG 140 - це напівавтомат, який поєднує в собі процеси зварювання MIG/MAG, порошковим дротом і MMA. Завдяки зручному інтерфейсу налаштування напруги та швидкості подачі дроту спрощуються. Надлегкий, його легко переносити з собою. EASYMIG 140 рекомендується для зварювання сталі, нержавіючої сталі та алюмінію.



Надлегкий і портативний

- Вага 7,8 кг.
- Ергономічна ручка.

Просте налаштування



- Вибір набору напруги від 15 до 21 В.
- Вибір швидкості руху дроту від 3 до 9 м/хв.

Міцна якість збірки

- Посилена механічна структура.
- Накладки для поглинання ударів і вібрації.

Вбудований механізм подачі дроту

- котушки з дроту $\varnothing 100$ (1 кг).
- 2 ролики двигун
- Ролики в комплекті:
 - сталь: 0.8
 - без газу: 0.9

MIG/MAG пальник

- Поставляється зі знімним пальником 150 А - 2,20 м, пристосованим для зварювання сталі.
- Пальник EURO для швидкого монтажу/демонтажу.

Спрощений дисплей



- 2 кольорові світлодіоди для відображення:
 - Термозахист.
 - Увімкнення живлення.

MIG/MAG - MMA

- Діаметр дроту $\varnothing 0,6$ мм до $0,8$ мм.
- Діаметр електрода $\varnothing 1,6$ мм à $3,2$ мм.

Кабель для зміни полярності

- Для зварювання без газу.

Особливості



Інверторна технологія забезпечує відмінну якість зварювального струму і низьке споживання електроенергії.



Може зварювати рутиловими електродами. Антипригар (запобігає прилипанню електрода при запуску).



Можна зварювати:



- порошковим дротом MIG/MAG з газом
- порошковим дротом MIG/MAG без газу


Готовність до зварювання без газу

Цей процес дозволяє :

- Зварювання порошковим дротом (вимагає зміни полярності).
- Дозволяє проводити зварювання на відкритому повітрі (без впливу вітру...)
- Підвищена портативність завдяки відсутності газових балонів.
- Ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі на тонких металевих листах.

В комплекті

- Затискач заземлення (кабель 1,6 м / 16 мм²) 
- Тримач електродів (кабель 1,6 м / 10 мм²) 
- Сумка з аксесуарами
 - Контактний наконечник 0,9 мм.
 - Газова насадка "газ".
 - Ключ для затягування контактних наконечників.
 - Газова трубка 1 м.
 - 2 затискачі для газової трубки.

50/60hz	AM	MMA I ²	min > max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
				GAS	NO GAS			IA (60%)	X% (I ₂ max)	IA (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	20 ▷ 120A	30 ▷ 140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8